



I8-15RB KAMERA HD-
TVI/AHD/CVI/ANALOG INTERNEC
HD1080 / 25KL/S / IR / 2.8-12MM

CENA: **489,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

KAMERA WANDALOODPORNĄ I8-15RB CHARAKTERYZUJE SIĘ ROZDZIELCZOŚCIĄ HD1080, POPRZEC ZASTOSOWANIE PRZETWORNIKA 1/2.8" SONY STARVIS CMOS. OBRAZ UZYSKANY Z KAMERY BARDZO DOBRZE ODZWIERCIEDLA RZECZYWISTE KOLORY, DZIĘKI CZEMU SZCZEGÓŁY OBRAZU SĄ BARDZO DOBRZE UWIDOCZNIONE A KRAWĘDZIE SĄ OSTRE. ZASTOSOWANY PROMIENNIK IR UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE KAMERY DO OBSERWACJI W CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI. SOLIDNA, WODOODPORNĄ OBUDOWA Z KLASĄ SZCZELNOŚCI IP66 UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE TYCH KAMER W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. KAMERA POSIADA MENU OSD, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA KORZYSTAĆ Z WIELU ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI,

TAKICH JAK: BLC, 3DNR I INNYCH. DODATKOWO ZA POMOCĄ PILOTA MOŻNA PRZEŁĄCZAĆ SIĘ POMIĘDZY TRYBAMI PRACY HD-TVI, AHD, HD-CVI LUB TRYB ANALOGOWY

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- PRZETWORNIK **1/2.8" SONY STARVIS CMOS**
- ROZDZIELCZOŚĆ:
 - **HD-TVI (1920X1080) 25KL/S**
 - **AHD (1920X1080) 25KL/S**
 - **HD-CVI (1920X1080) 25KL/S**
 - **CVBS (960X576) - ANALOG 960H 25KL/S**
- CZUŁOŚĆ 0 LUX Z WŁĄCZONYM PROMIENNIKIEM IR
- ELEKTRONICZNA MIGAWKA 1/25S - 1/50,000S
- **TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO NA ODLEGŁOŚĆ DO 500 METRÓW**
- OBIEKTYW **2,8-12 MM**
- STOSUNEK S/N >50DB
- AGC AUTO
- PROMIENNIK O ZASIĘGU DO 30 M (24 DIODY, Ø5MM)
- **MECHANICZNY FILTR ICR**
- MENU OSD
- TRYB DZIEŃ/NOC: EXTERN/AUTO/COLOR/BW
- BALANS BIELI: AUTO
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW 3DNR
- 3 OSIE OBROTU (3D AXIS)
- OBUDOWA WANDALOODPORN
- TEMP. PRACY: -12C ~ +60C
- WYMIARY: Ø131X93 MM
- ZASILANIE: 12V DC / 700MA (Z WŁ. IR)
- WAGA: 800G

FUNKCJE KAMERY:

3DNR - CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW (DIGITAL NOISE REDUCTION) POZWALA NA REDUKOWANIE SZUMÓW, KTÓRE POWSTAJĄ W WYNIKU SŁABEGO OŚWIETLENIA.

BLC - KOMPENSACJA ŚWIATŁA WSTECZNEGO (BACKLIGHT COMPENSATION) JEST FUNKCJĄ KAMERY, KTÓRA POLEGA NA ROZJAŚNIENIU CIEMNYCH OBSZARÓW OBRAZU POWSTAŁYCH POPRZEC SKIEROWANIE KAMERY W STRONĘ SILNEGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA.

ATW - AUTOMATYCZNE TRASOWANIE BIELI (AUTO TRACING WHITE BALANCE) JEST TO FUNKCJA, KTÓRA UMOŻLIWIA KAMERZE AUTOMATYCZNIE DOSTOSOWAĆ BALANS BIELI DO AKTUALNYCH WARUNKÓW OŚWIETLENIOWYCH.

