



TRANSFORMATOR WIDEO TR-1C 2SZT.

CENA: **13,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

TR-1C*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
<u>Standard:</u>	• <u>AHD</u> - 8 Mpx, • <u>HD-CVI</u> - 8 Mpx 4K UHD, • <u>HD-TVI</u> - 8 Mpx 4K UHD, • <u>CVBS</u> - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	• 250 m @ <u>720p</u> - UTP kat. 5e • 150 m @ <u>1080p</u> - UTP kat. 5e • 400 m @ <u>CVBS</u> - PAL / <u>NTSC</u> - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 <u>Vpp</u>

Tłumienie:	• 4.43 MHz @ 0.4 <u>dB</u> • 11 MHz @ 0.61 <u>dB</u> • 21 MHz @ 0.85 <u>dB</u> • 38 MHz @ 1.22 <u>dB</u> • 42 MHz @ 1.69 <u>dB</u> • 67.5 MHz @ 1.92 <u>dB</u> Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	50 <u>dB</u>
<u>Impedancja złącza koncentrycznego:</u>	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	<u>BNC</u> Wtyk prosty
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
<u>Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:</u>	< 95 %
Waga:	0.012 kg
Wymiary:	47 x 16 x 15 mm