



## I8-88K2 KAMERA HD-TVI INTERNEC HD1080 / 25KL/S / EXIR / 2.7-13.5MM / MOTO ZOOM

CENA: **482,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

### OPIS PRZEDMIOTU

#### **UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

KAMERA I8-88K2 CHARAKTERYZUJE SIĘ ROZDZIELCZOŚCIĄ HD1080, POPRZEC ZASTOSOWANIE PRZETWORNIKA 2MP CMOS IMAGE SENSOR. OBRAZ UZYSKANY Z KAMERY BARDZO DOBRZE ODZWIERCIEDLA RZECZYWISTE KOLORY, DZIĘKI CZEMU SZCZEGÓŁY OBRAZU SĄ BARDZO DOBRZE UWIDOCZNIONE A KRAWĘDZIE SĄ OSTRE. DZIĘKI ZASTOSOWANIU OBIEKTYWU Z FUNKCJĄ MOTO ZOOM INSTALACJA STAJE SIĘ O WIELE ŁATWIEJSZA. ZASTOSOWANY PROMIENNIK IR UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE KAMERY DO OBSERWACJI W CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI. SOLIDNA, WODOODPORNĄ OBUDOWA Z KLASĄ SZCZELNOŚCI IP67 UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE TYCH KAMER W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. KAMERA POSIADA MENU OSD, DZIĘKI KTÓREM MOŻNA KORZYSTAĆ Z WIELU ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI, TAKICH JAK: BLC, 3DNR I INNYCH.

#### PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- PRZETWORNIK 2MP CMOS IMAGE SENSOR
- ROZDZIELCZOŚĆ HD-TVI (1920X1080)
- TRYB WIDEO: HD-TVI/CVI/AHD/CVBS
- **CZUŁOŚĆ:** KOLOR: 0.005 LUX (F1.2. AGC ON), 0 LUX Z WŁĄCZONYM IR
- **OBIEKTYW:** 2,7 - 13,5MM (KĄT WIDZENIA 31° - 102°), MOTO ZOOM, AUTOFOCUS
- PROMIENNIK O ZASIĘGU DO 70 M, SMART IR, EXIR 2.0
- MECHANICZNY FILTR ICR
- WDR 120DB
- MENU OSD

- FUNKCJE: ATW/MWB, BLC, 3D DNR, AGC
- 3 OSIE OBROTU (3D AXIS)
- TEMP. PRACY -40C ~ +60C
- WYMIARY: 92X8415X255,1 MM
- ZASILANIE: 12V DC 7,7W (Z WŁ. IR)
- WAGA 648G