





I8-15MX KAMERA HD-TVI INTERNEC 5MPX / EXIR / 2,7-13,5 MM

CENA: 461,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

KAMERA WANDALOODPORNA I8-15MX CHARAKTERYZUJE SIĘ ROZDZIELCZOŚCIĄ 5MPX, POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZETWORNIKA 1/2.8" CMOS SONY STARVIS BACK ILLUMINATED. OBRAZ UZYSKANY Z KAMERY BARDZO DOBRZE ODZWIERCIEDLA RZECZYWISTE KOLORY, DZIĘKI CZEMU SZCZEGÓŁY OBRAZU SĄ BARDZO DOBRZE UWIDOCZNIONE A KRAWĘDZIE SĄ OSTRE. ZASTOSOWANY PROMIENNIK IR UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE KAMERY DO OBSERWACJI W CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI. SOLIDNA, WODOODPORNA OBUDOWA Z KLASĄ SZCZELNOŚCI IP66 UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE TYCH KAMER W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. KAMERA POSIADA MENU OSD, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA KORZYSTAĆ Z WIELU ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI, TAKICH JAK: D-WDR, 3DNR I INNYCH. DODATKOWO ZA POMOCĄ PILOTA MOŻNA PRZEŁĄCZAĆ SIĘ POMIĘDZY TRYBAMI PRACY HD-TVI, AHD, HD-CVI LUB TRYB ANALOGOWY

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- PRZETWORNIK: 1/2.8" CMOS SONY STARVIS BACK ILLUMINATED
- ROZDZIELCZOŚĆ: 5MPX/20KL/S, 5MPX/12.5KL/S, 4MPX/25KL/S, 1080MPX/25KL/S
- CZUŁOŚĆ: 0,005 LUX (F1.4), 0 LUX Z WŁĄCZONYM PROMIENNIKIEM IR
- ELEKTRONICZNA MIGAWKA: 1/25S - 1/25,600S
- OBIEKTYW: 2.7-13.5 MM /F1.4 , MOTOZOOM AUTOFOCUS
- KĄT WIDZENIA: 31-104 STOPNI
- WYJŚCIE WIDEO: 1 X BNC
- TRYB WYJŚCIA WIDEO: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
- ZASIĘG IR: 30M (24 DIOD 14U)
- JOYSTICK: MENU OSD / ZMIANA TRYBU PRACY
- TRYB DZIEŃ/NOC: AUTO/COLOR/BW
- BALANS BIELI: ATW/MWB
- FUNKCJE POPRAWY OBRAZU: CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW 2D/3DNR, WDR, HLC, BLC, AGC, ACE
- KLASA SZCZELNOŚCI: IP66
- TEMP. PRACY: -10C ~ +50C
- WYMIARY: 120X98 MM
- ZASILANIE: 12V DC / 750MA (Z WŁ. IR)
- WAGA: 580G