



I6-N61664UHV2 REJESTRATOR IP
INTERNEC / 64 KANAŁY / HDMI
4K / 16 X HDD / RAID /
384/384MBPS

CENA: **19 618,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU MEGAPIKSELOWYCH KAMER NA PODŁĄCZONYCH MONITORACH, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- OBSŁUGA KAMER W ROZDZIELCZOŚCIACH: 12 MPX / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / 2CIF / CIF
- TRZY NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO: HDMI1 ORAZ HDMI2 4K DO 3840X2160 ORAZ VGA DO 1920X1080.
- INTERFEJSY LAN: 4 X RJ 45, 2 X SFP 10/100/1000MBPS
- 24 WEJŚCIA ALARMOWE / 8 WYJŚĆ ALARMOWYCH
- DO 384MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP
- OSŁUGA 16 DYSKÓW, MONTAŻ DYSKÓW POPRZECZ PANEL PRZEDNI
- OBSŁUGA RAID 0,1,5,10,50,60
- INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ (TZW. POSTDETEKCJA)
- OBSŁUGA ALARMÓW INTELIGENTNYCH Z KAMER IP
- OPCJONALNE WYPOSAŻENIE W REDUNDANTY ZASILACZ

WYBRANE PARAMETRY:

- **MODEL:** I6-N61664UHV2

WEJŚCIA WIDEO

- **IŁOŚĆ KANAŁÓW:** 64
- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER:** 12 MP
- **OBSŁUGA KAMER:** 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, D1, 2CIF, CIF

DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, TRZECI, ZDARZENIOWY
- **ZASOBY DEKODOWANIA:** 4-CH @ 12 MP(20KL.S) 4-CH @ 8 MP 8-CH @ 4MP 16-CH @ 1080P 36-CH @ 720P 64-CH @ D1

WYJŚCIA WIDEO

- **WYJŚCIA WIDEO:** 1 X VGA, 2 X HDMI
- **NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO:** TAK
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160 30HZ, 1920 X 1080 60HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ, 1920 X 1080 50HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI2:** 3840 X 2160 30HZ, 1920 X 1080 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ VGA:** 1920 X 1080 60HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ, 2560 X 1440 60HZ
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, 49, 64

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** TAK
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** TAK
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** TAK
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 45+, FIREFOX 52+, PLUG-IN WYMAGANY: IE8 (WIN XP, WIN7), IE9 (WIN7), IE10 (WIN7), CHROME 41.0-44, FIREFOX 30.0-51
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

SIEĆ

- **IŁOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 128
- **INTERFEJSY LAN:** 4 X RJ45 10/100/1000 MBPS, 2 X SFP 10/100/1000 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** DDNS, DHCP, DNS, HTTPS, IPV4, NTP, PPPOE, SMTP, TCP/IP, UPNP™
- **PASMO PRZYCHODZĄCE:** 384 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 384 MBPS

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** 4 X USB 3.0
- **WEJŚCIA ALARMOWE:** 24
- **WYJŚCIA ALARMOWE:** 8

MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA IŁOŚĆ HDD:** 16
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 8TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS), OCHRONA PRZED NADPISANIEM (TYLKO ODCZYT)
- **GRUPOWANIE DYSKÓW:** GRUPA, PRZYDZIAŁY
- **RAID:** TAK
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, WYKRYWANIE USZKODZONYCH SEKTORÓW, KLONOWANIE DYSKU

FUNKCJE

- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY KAMER:** PRYWATNY, ONVIF, RTSP
- **ZDARZENIA Z URZĄDZEŃ IP:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO, DETEKCJA RUCHU, DETEKCJA TWARZY, DETEKCJA ZMIANY OSTROŚCI, NAGŁA ZMIANA SCENY, PRZEKROCZENIE LINII, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, WYKRYWANIE AUDIO, ZLICZANIE OSÓB
- **ZDARZENIA Z REJESTRATORA:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO
- **WYJĄTKI:** DYSK PEŁNY, MAŁO MIEJSC NA DYSKU, BŁĄD DYSKU, NIEUPRAWNIŁONE LOGOWANIE, ROZŁĄCZENIE SIECI, KONFLIKT ADRESÓW IP, NIEPRAWIDŁOWE NAGRYWANIE, UTRATA OBRAZU
- **REAKCJE ALARMOWE:** NA PEŁNY EKRAN, OSTRZEŻENIE DŹWIĘKOWE, POZYCJONOWANIE PTZ, WYSŁANIE E-MAIL, WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYZWOLENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO
- **OBSŁUGA:** SZYBKE ODTWARZANIE OSTATNICH 5 MINUT NAGRAŃ, STEROWANIE PTZ, POZYCJONOWANIE 3D, CYFROWY ZOOM, PRZEŁĄCZANIE SEKWENCYJNE OBRAZÓW

NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** RĘCZNY, CIĄGŁY, ALARMOWY, DETEKCJA RUCHU, RUCH LUB ALARM, RUCH I ALARM, ZDARZENIE

- **ILOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 8 DEFINIOWALNYCH OKRESÓW W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **NAGRYWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, GŁÓWNY I POMOCNICZY
- **TRYB NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO ZDARZENIOWE

ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** DO 16 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW
- **TRYBY I FUNKCJE:** WYSZUKIWANIE SMART, ODTWARZANIE SMART, WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ, ODTWARZANIE PLIKÓW BACKUPU, PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA OD X1/8 DO X128, ODTWARZANIE WSTECZNE, BLOKOWANIE NAGRAŃ, OBSŁUGA ZNACZNIKÓW, WYSZUKIWANIE VCA

ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** USB, E-SATA, LAN
- **FUNKCJE:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

OGÓLNE

- **OBUDOWA:** 3U
- **ZASILANIE AC/DC:** 110 - 240 VAC
- **POBÓR MOCY:** $\leq 50W$ (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **TEMPERATURA PRACY:** $-10^{\circ}C \div 55^{\circ}C$
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** $10 \div 90\%$
- **WYMIARY:** 482 X 477 X 131 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, UCHWYTY RACK

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 10 KG