



SPE10216E SWITCH INTERNEC / 18 PORTÓW / 2GB + 1SFP + 16POE / RACK

CENA: **1 179,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

SPE 10216D JEST WYSPECJALIZOWANYM, NIEZARZĄDZALNYM SWITCHEM DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH, ZAPROJEKTOWANYM DO OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU ORAZ INNYCH SYSTEMÓW SIECIOWYCH. ZAPEWNI 16 PORTÓW POE O PRZEPUSTOWOŚCI 10/100 MBPS (DO PODPIĘCIA KAMER POE) ORAZ 2 PARY PORTÓW COMBO (UPLINK ORAZ ŚWIATŁOWODOWY) O PRZEPUSTOWOŚCI 1GBPS KAŻDY (DO PODŁĄCZENIA REJESTRATORA, ROUTERA LUB KOLEJNEGO SWITCHA). SWITCH SPE10216D OFERUJE TRZY TRYBY PRACY: DOMYŚLNY, VLAN ORAZ ROZSZERZONY, KTÓRYCH WYBÓR NASTĘPUJE ZA POŚREDNICTWEM ŁATWO DOSTĘPNEGO, TRÓJSTOPNIOWEGO PRZEŁĄCZNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PANELU PRZEDNIM.

- 16 PORTÓW POE 10/100 MBPS
- 2 PORTY UPLINK 1GBPS
- 1 PORT SFP
- MOC CAŁKOWITA 150W
- MID-SPAN
- TRYBY PRACY: STANDARD, VLAN, EXTEND, QOS

DANE TECHNICZNE:

- **MODEL:** SPE10216E

PORTY

- **IŁOŚĆ PORTÓW POE:** 16
- **IŁOŚĆ PORTÓW UPLINK:** 2
- **IŁOŚĆ PORTÓW SFP:** 1
- **ZALEŻNOŚĆ PORTÓW SFP I UPLINK:** COMBO
- **IŁOŚĆ PORTÓW VLAN:** 8
- **IŁOŚĆ PORTÓW EXTEND:** 8
- **MAX PRĘDKOŚĆ:** 1000 MBPS

STANDARD

- **STANDARD TRANSMISJI:** IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3X
- **TYP TRANSMISJI:** STORE-AND-FORWARD
- **STANDARD POE:** IEEE802.3 AF, IEEE802.3 AT

- **WSKAŹNIK PRZEKAZYWANIA PAKIETÓW:** 5.356 MPPS
- **OCHRONA PRZEPIĘCIOWA:** 6KV

POE

- **MOC NA PORT:** $\leq 30W$
- **MOC CAŁKOWITA:** $\leq 150W$
- **STANDARD POE:** MID-SPAN 1/2(+), 3/6(-)

TRYBY PRACY

- **TRYB STANDARD:** DO 100M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 100MBPS, 1GBPS NA PORTACH COMBO, ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI PORTAMI
- **TRYB V-LAN:** DO 100M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 100MBPS, ODSEPAROWANE PORTY POE, KOMUNIKACJA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTÓW COMBO ORAZ UPLINK
- **TRYB EXTEND:** DO 250M NA PORTACH 1-8 PRZY 10MBPS, 1GBPS NA PORCIE UPLINK, ODSEPAROWANE PORTY POE, KOMUNIKACJA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTÓW COMBO ORAZ UPLINK
- **TRYB QOS:** USTAWIA PRIORYTET TRANSMISJI DANYCH WIDEO WZGLĘDEM INNYCH DANYCH.

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 110 - 240 VAC
- **ZASILACZ:** WBUDOWANY
- **TEMPERATURA PRACY:** $0^{\circ}C \div 50^{\circ}C$
- **TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:** $-40^{\circ}C \div 70^{\circ}C$
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** $5 \div 90\%$
- **WENTYLATOR:** TAK
- **WYMIARY:** 280 X 180 X 44MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** PRZEWÓD ZASILAJĄCY, UCHWYTY MOCUJĄCE RACK

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 2,24 KG