

SPE124E SWITCH INTERNEC / 6 PORTÓW / 2FE + 4POE

CENA: 275,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

4-PORTOWY SWITCH POE Z DWOMA PORTAMI UPLINK 10/100 MBPS

SPE124E JEST WYSPECJALIZOWANYM, NIEZARZĄDZALNYM SWITCHEM DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH, ZAPROJEKTOWANYM DO OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU ORAZ INNYCH SYSTEMÓW SIECIOWYCH. ZAPEWNIA 4 PORTY POE O PRZEPUSTOWOŚCI 10/100 MBPS (DO PODPIĘCIA KAMER POE) ORAZ 2 PORTY UPLINK (DO PODŁĄCZENIA REJESTRATORA, ROUTERA LUB KOLEJNEGO SWITCHA). SWITCH SPE124E OFERUJE DWA TRYBY PRACY: DOMYŚLNY ORAZ ROZSZERZONY, KTÓRYCH WYBÓR NASTĘPUJE ZA POŚREDNICTWEM ŁATWO DOSTĘPNEGO PRZEŁĄCZNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PANELU TYLNYM. SPE124E POSIADA DWA PORTY WYSOKIEGO PRIORYTETU, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ PRIORYTETOWĄ I PŁYNNĄ TRANSMISJĘ DANYCH Z KLUCZOWYCH KAMER MONITORINGU. SWITCH WYPOSAŻONY JEST W DIODĘ INFORMUJĄCĄ O PRZEKROCZENIU MAKSYMALNEGO POBORU MOCY PRZEZ URZĄDZENIA PODŁĄCZONE DO PORTÓW POE.

- 4 PORTY POE 10/100 MBPS
- 2 PORTY UPLINK 10/100 MBPS
- MOC CAŁKOWITA 35W
- **1/2 3/6 (AUTOMATYCZNA POLARYZACJA)**, END-SPAN 4/5(+) 7/8(-)
- TRYBY PRACY: STANDARD, EXTEND

PARAMETRY TECHNICZNE:

PORTY

- **ILOŚĆ PORTÓW POE:** 4
- **ILOŚĆ PORTÓW UPLINK:** 2
- **ILOŚĆ PORTÓW PRIORYTETOWYCH:** 2
- **ILOŚĆ PORTÓW EXTEND:** 4

STANDARD

- **STANDARD TRANSMISJI:** IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3X
- **TYP TRANSMISJI:** STORE-AND-FORWARD
- **STANDARD POE:** IEEE802.3 AF, IEEE802.3 AT

POE

- **MOC NA PORT:** ≤ 30W
- **MOC CAŁKOWITA:** ≤ 35W
- **STANDARD POE:** 1/2 3/6 (AUTOMATYCZNA POLARYZACJA), END-SPAN 4/5(+) 7/8(-)

TRYBY PRACY

- **TRYB STANDARD:** DO 100M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 100MBPS, 100MBPS NA PORTACH UPLINK, ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI PORTAMI
- **TRYB EXTEND:** DO 300M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 10MBPS, 100MBPS NA PORTACH UPLINK, ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI PORTAMI

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 48 VDC
- **ZASILACZ:** ZEWNĘTRZNY
- **TEMPERATURA PRACY:** -10°C ÷ 40°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** 5 ÷ 95%
- **WENTYLATOR:** NIE
- **WYMIARY:** 145 X 68,45 X 25,6 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ZASILACZ DC

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,23 KG