



SPE1028E SWITCH INTERNEC / 10 PORTÓW / 2GB + 8POE

CENA: **490,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

SPE1028E - JEST WYSPECJALIZOWANYM, NIEZARZĄDZALNYM SWITCHEM DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH, ZAPROJEKTOWANYM DO OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU ORAZ INNYCH SYSTEMÓW SIECIOWYCH. ZAPEWNIĄ 8 PORTÓW POE O PRZEPUSTOWOŚCI 10/100 MBPS (DO PODPIĘCIA KAMER POE) ORAZ 2 PORTY UPLINK 1GBPS (DO PODŁĄCZENIA REJESTRATORA, ROUTERA LUB KOLEJNEGO SWITCHA). SWITCH SPE1028E OFERUJE PIĘĆ TRYBÓW PRACY: DOMYŚLNY, VLAN, ROZSZERZONY, AI POE ORAZ QOS KTÓRYCH WYBÓR NASTĘPUJE ZA POŚREDNICTWEM ŁATWO DOSTĘPNEGO PRZEŁĄCZNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PANELU TYLNYM.

- 8 PORTÓW POE 10/100 MBPS
- 2 PORTY UPLINK 1GBPS
- MOC CAŁKOWITA 96W
- MID-SPAN 1/2(+), 3/6(-)
- TRYBY PRACY: STANDARD, VLAN, EXTEND, AI POE, QOS

DANE TECHNICZNE:

- **MODEL:** SPE1028E

PORTY

- **IŁOŚĆ PORTÓW POE:** 8
- **IŁOŚĆ PORTÓW UPLINK:** 2
- **IŁOŚĆ PORTÓW VLAN:** 8
- **IŁOŚĆ PORTÓW EXTEND:** 8
- **MAX PRĘDKOŚĆ:** 1000 MBPS

STANDARD

- **STANDARD TRANSMISJI:** IEEE802.3I, IEEE802.3U, IEEE802.3X
- **TYP TRANSMISJI:** STORE-AND-FORWARD
- **STANDARD POE:** IEEE802.3 AF, IEEE802.3 AT

POE

- **MOC NA PORT:** ≤ 30W
- **MOC CAŁKOWITA:** ≤ 96W
- **STANDARD POE:** MID-SPAN 1/2(+), 3/6(-)

TRYBY PRACY

- **TRYB STANDARD:** DO 100M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 100MBPS, ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI PORTAMI, 1GBPS NA PORTACH UPLINK
- **TRYB V-LAN:** DO 100M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 100MBPS, 1GBPS NA PORTACH UPLINK, ODSEPAROWANE PORTY POE, KOMUNIKACJA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTÓW UPLINK
- **TRYB EXTEND:** DO 250M NA PORTACH 1-8 PRZY 10MBPS, 1GBPS NA PORTACH UPLINK, ODSEPAROWANE PORTY POE, ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI PORTAMI
- **TRYB QOS:** USTAWIA PRIORYTET TRANSMISJI DANYCH WIDEO WZGLĘDEM INNYCH DANYCH.
- **TRYB AI POE:** WYKRYWA NIEPRAWIDŁOWO PRACUJĄCE URZĄDZENIE POE I AUTOMATYCZNIE JE RESTARTUJE.

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 48 - 56 VDC
- **ZASILACZ:** ZEWNĘTRZNY
- **TEMPERATURA PRACY:** 0°C ÷ 45°C
- **TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:** -20°C ÷ 90°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** 10 ÷ 90%
- **WENTYLATOR:** NIE
- **WYMIARY:** 184 X 94 X 27 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ZASILACZ

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,42 KG