

**I8-13RZ KAMERA HD-TVI
INTERNEC HD1080 / 25KL/S /
EXIR**CENA: **586,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU**UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ
POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"****GŁÓWNE CECHY:**

- 2.1 MP (1920X1080)

- OBIEKTYW 2,8 - 12 MM
- MOTOZOOM, AUTOFOCUS
- PODŚWIETLACZ IR DO 40M (SMART IR)
- MENU OSD, 3D DNR, WDR 120DB, ACE, AGC, BLC, HLC, DEFOG, PRIVATE ZONE
- METAL
- IP67

DANE TECHNICZNE:

KAMERA

- **ROZDZIELCZOŚĆ:** 2 MP
- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **TRYBY PRACY:** TVI, CVI, AHD, CVBS
- **OBUDOWA:** KOPUŁA
- **PRZETWORNIK:** 1/2.8" SONY STARVIS CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** ZMIENNOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** MOTOZOOM, AUTOFOCUS
- **OGNISKOWA:** 2,8 ÷ 12 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 102° ÷ 31°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F1.4
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:**
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** PAL: 1/25S ÷ 1/25 600S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** X2, X4, X8, X16, X32
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 1920 X 1080 PX
- **ROZDZIELCZOŚCI TVI @ ILOŚĆ KL/S:** 720P 25KL/S, 720P 30KL/S, 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S, 720P 50KL/S
- **ROZDZIELCZOŚCI CVI @ ILOŚĆ KL/S:** 720P 25KL/S, 720P 30KL/S, 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S, 720P 50KL/S
- **ROZDZIELCZOŚCI AHD @ ILOŚĆ KL/S:** 720P 25KL/S, 720P 30KL/S, 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S, 720P 50KL/S
- **CVBS:** PAL, NTFS
- **DOMYŚLNA ROZDZIELCZOŚĆ:** 2 MP
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 3D DNR, WDR 120DB, BLC, HLC, AGC, ACE, DEFOG, AWB
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** AUTO, BW, KOLOR, 20 POZIOMÓW PRZEŁĄCZANIA

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** EN, INNE
- **MENU OSD:** TAK
- **FUNKCJE JOYSTICKA:** MENU OSD, REGULACJA ZOOM / OSTROŚCI

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA (DO):** 40 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 9 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL

- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **TEMPERATURA PRACY:** -10°C ÷ 60°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:**
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, PUSZKA MONTAŻOWA WRAZ ZE ŚRUBAMI, KLUCZ TORX

WAGA NETTO: 0,905 KG