



I8-97MX KAMERA HD-TVI INTERNEC 8MPX / IR / 2,7-13,5 MM

CENA: **699,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

**UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ
POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- 8 MP (3840X2160)
- OBIEKTYW 2,7 - 13,5 MM
- MOTOZOOM, AUTOFOCUS
- PODŚWIETLACZ IR DO 60M
- MENU OSD, 3D DNR, WDR 120DB, ACE, AGC, AWB, BLC, HLC, DEFOG, SHADING, PRIVATE ZONE
- METALOWA OBUDOWA
- IP67

DANE TECHNICZNE:

KAMERA

- **ROZDZIELCZOŚĆ:** 8 MP
- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **TRYBY PRACY:** TVI, CVI, AHD, CVBS
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/2.8" SONY STARVIS CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D
- **SPOSÓB MONTAŻU:** SUFITOWY, ŚCIENNY

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** ZMIENNOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** MOTOZOOM, AUTOFOCUS
- **OGNISKOWA:** 2,7 ÷ 13,5 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 104° ÷ 31°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F1.4
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.005 LUX (F1.4, AGC ON), 0 LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** AUTO, PAL: 1/25S ÷ 1/25 600S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** X2, X4, X8, X16, X32
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK
- **ZOOM CYFROWY:** 16X

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 3840 X 2160 PX
- **ROZDZIELCZOŚCI TVI @ ILOŚĆ KL/S:** 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S, 4MP 25FPS, 4MP 30FPS, 5MP 20FPS, 5MP 12.5KL/S, 8MP 12.5KL/S, 8MP 15KL/S
- **ROZDZIELCZOŚCI CVI @ ILOŚĆ KL/S:** 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S, 4MP 25FPS, 4MP 30FPS, 5MP 20KL/S, 8MP 12.5KL/S, 8MP 15KL/S
- **ROZDZIELCZOŚCI AHD @ ILOŚĆ KL/S:** 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S, 4MP 25FPS, 4MP 30FPS, 5MP 20FPS, 4MP 15KL/S, 5MP 12.5KL/S, 8MP 15KL/S
- **CVBS:** PAL, NTFS
- **DOMYŚLNA ROZDZIELCZOŚĆ:** 5 MP
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 3D DNR, WDR 120DB, BLC, HLC, AGC, ACE, DEFOG, SHADING, AWB
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** EN, INNE
- **MENU OSD:** TAK
- **FUNKCJE JOYSTICKA:** MENU OSD, REGULACJA ZOOM / OSTROŚCI

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA (DO):** 60 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 10.5 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **TEMPERATURA PRACY:** -10°C ÷ 60°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 211 X 92 X 90 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, KLUCZ IMBUSOWY

WAGA NETTO: 0,69 KG