



I6-C83582D-IRLMS KAMERA IP INTERNEC 8MPX / 30KL/S / POE/ MIKROFON / GŁOŚNIK

CENA: **1 445,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

OBIEKTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM

OPIS PRZEDMIOTU

**UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ
POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

GŁÓWNE CECHY:

- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H264/ULTRA H.265 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- KODOWANIE TRÓJ-STRUMIENIOWE, TRZECI STRUMIEŃ NP. DO TRANSMISJI PRZEZ WOLNE ŁĄCZA (INTERNET)
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, WDR 120DB
- ALARMY INTELIGENTNE: PRZEKROCZENIE WIRTUALNEJ LINII, WTARGNIĘCIE, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU, WYKRYWANIE AUDIO
- DETEKCJA TWARZY, ZLICZANIE OSÓB, MONITOROWANIE GĘSTOŚCI TŁUMU
- DUALNY OŚWIETLACZ PODCZERWIENI ORAZ ŚWIATŁA BIAŁEGO
- OSTRZEŻENIE GŁOSOWE ORAZ ŚWIETLNE O NARUSZENIU ZASADY VCA
- MOŻLIWOŚĆ WGRYWANIA WŁASNYCH PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH
- WIELOSTREFOWA DETEKCJA RUCHU
- GNIAZDO KART MIKRO SD/SDHC/SDXC (DO 256GB)
- WBUDOWANY MIKROFON ORAZ GŁOŚNIK
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AF LUB 12V DC
- IP67

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I6-C83582D-IRLMS 2.8MM

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/2,7" PROGRESSIVE SCAN CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **OGNISKOWA:** 2,8 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 112°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F1.6
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.003LUX (F1.6, AGC ON), 0LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** ZWOLNIONA MIGAWKA
- **1S ÷ 1/100 000S:** TAK

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **TRZECI STRUMIEŃ:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **WERSJE KODEKÓW:** H.264 (PROFILE: BASE, MAIN, HIGH)
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 128 KBPS ÷ 16 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 8 OBSZARÓW DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 3840 X 2160 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** PRZECIWMIGOTANIE, LUSTRO, TRYB KORYTARZOWY, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE, ZNAK WODNY, REDUKCJA DYSTORSJI
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, WDR 120DB, BLC, HLC, ROI, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 20FPS (3840X2160), 30FPS (3072X1728,, 2560X1440, 1920X1080, 1280X720)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 30FPS (1920X1080, 1280X720, 720X576, 704X288, 640X360, 352X288)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA TRZECIEGO:** 50HZ: 30FPS (720X576, 704X288, 640X360, 352X288)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, RUS, INNE
- **FUNKCJE AUDIO:** WBUDOWANY MIKROFON, WBUDOWANY GŁOŚNIK
- **PRZYCISK RESET:** NIE
- **WI-FI:** NIE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: ROZDZIELCZOŚĆ PONIŻEJ 1080P 30FPS, BRAK ODTWARZANIA, PLUG-IN WYMAGANY: IE9+, CHROME 41 I PONIŻEJ, FIREFOX 52 I PONIŻEJ

AUDIO

- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711
- **USTAWIENIA DŹWIĘKU:** REGULACJA WZMOCNIENIA, FILTR SZUMÓW TŁA

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** DO 256GB
- **ZAPIS SIECIOWY:** ANR

- **OPCJE ZAPISU:** NAGRYWANIE Z NADPISYWANIEM LUB DO ZAPEŁNIENIA NOŚNIKA, HARMONOGRAM CIĄGŁY LUB ALARMOWY
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA KARTĘ PAMIĘCI/FTP, WYZWALANIE HARMONOGRAMEM LUB ZDARZENIEM, SEKWENCYJNY ZRZUT ZDJĘĆ

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 6
- **PROTOKOŁY:** ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPNP
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, BLOKADA NIEUPRAWNIONEGO LOGOWANIA

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU, PRZEKROCZENIE LINII, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, DETEKCJA TWARZY, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU, WYKRYWANIE AUDIO
- **DETEKCJA RUCHU:** TRYB 'SIATKA': 22X18 PÓL, CZUŁOŚĆ 0-100. TRYB 'OBSZAR': 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ I WIELKOŚCIĄ OBIEKTU
- **PRZEKROCZENIE LINII:** 4 LINIE Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ, KIERUNKI A<->B, A->B, B->A, FILTR: POJAZD SILNIKOWY, POJAZD NIESILNIKOWY, PIESZY
- **WTARGNIĘCIE W OBSZAR:** 4 OBSZARY, DEFINIOWALNA CZUŁOŚĆ I CZAS, FILTR: POJAZD SILNIKOWY, POJAZD NIESILNIKOWY, PIESZY
- **DETEKCJA TWARZY:** DEFINIOWANA WG HARMONOGRAMU, DEFINIOWALNY OBSZAR ORAZ CZUŁOŚĆ, DOSTĘPNA PO WYŁĄCZENIU POZOSTAŁYCH FUNKCJI VCA I STATYSTYCZNYCH
- **WEJŚCIE W OBSZAR:** 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ, FILTR: POJAZD SILNIKOWY, POJAZD NIESILNIKOWY, PIESZY
- **WYJŚCIE Z OBSZARU:** 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ, FILTR: POJAZD SILNIKOWY, POJAZD NIESILNIKOWY, PIESZY
- **WYKRYWANIE AUDIO:** NAGŁY WZROST, NAGŁY SPADEK, NAGŁA ZMIANA, PRZEKROCZONY PRÓG
- **STATYSTYKI:** ZLICZANIE OSÓB, MONITOROWANIE GĘSTOŚCI TŁUMU, DOSTĘPNE PO WYŁĄCZENIU INNYCH FUNKCJI VCA I STATYSTYCZNYCH
- **ZLICZANIE OSÓB:** ZLICZANIE OSÓB WCHODZĄCYCH LUB WYCHODZĄCYCH
- **MONITOROWANIE GĘSTOŚCI TŁUMU:** TRZY POZIOMY ILOŚCI OSÓB W MONITOROWANEJ SCENIE
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, PRZEKROCZENIE WIRTUALNEJ LINII, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, SABOTAŻ WIDEO, DETEKCJA TWARZY, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU, WYJĄTEK AUDIO
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYZWOLENIE NAGRYWANIA, OSTRZEŻENIE DŹWIĘKOWE, WYSŁANIE E-MAIL, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/SD, POWIADOMIENIE DO I6-MVS, KOMUNIKAT GŁOSOWY, OSTRZEŻENIE ŚWIATŁEM BIAŁYM

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR, ŚWIATŁO BIAŁE
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA (DO):** 30 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY, SMART LED
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 10.5 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **KOLOR OBUDOWY:** BIAŁY
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **TEMPERATURA PRACY:** -30°C ÷ 60°C
- **OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA:** 2KV
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 191 X 75 X 74 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, DŁAWIK, KLUCZ IMBUSOWY
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** GIPC-B6203.3.15.C02655.NB.210913

- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** GIPC-B6203.3.15.C02655.NB.210913

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,28 KG