



## I6.5-N23116UHV REJESTRATOR IP INTERNEC / 16 CH / HDMI 4K / 48/64MBPS

CENA: **736,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

### OPIS PRZEDMIOTU

**UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU MEGAPIKSELOWYCH KAMER NA PODŁĄCZONYCH MONITORACH, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- OBSŁUGA KAMER W ROZDZIELCZOŚCIACH: 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P / 4CIF / 2CIF / CIF
- DWA WYJŚCIA MONITOROWE VGA ORAZ HDMI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI, DO 3840X2160 DLA HDMI ORAZ DO 1920X1080P DLA VGA
- INTERFEJS 1 X LAN 10/100MBPS
- 64MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP
- INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ (TZW. POSTDETEKCJA)
- JEDNOCZESNE NAGRYWANIE KAŻDEGO KANAŁU W JAKOŚCI HD I SD.
- DWUSTRUMIENIOWOŚĆ W ODTWARZANIU: JAKOŚĆ SD UMOŻLIWIA PŁYNNIEJSZE PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ PRZEZ INTERNET. JAKOŚĆ HD ODPOWIADA PEŁNYM PARAMETROM KANAŁU.

#### WYBRANE PARAMETRY:

- **MODEL:** I6-N23116UHV

#### WEJŚCIA VIDEO

- **IŁOŚĆ KANAŁÓW:** 16
- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER:** 8 MP
- **OBSŁUGA KAMER:** 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, 720P, D1, 2CIF, CIF

#### DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, TRZECI, ZDARZENIOWY
- **ZASOBY DEKODOWANIA:** 1-CH @ 8 MP 2-CH @ 4MP 4-CH @ 1080P 8-CH @ 720P 16-CH @ D1

#### WYJŚCIA VIDEO

- **WYJŚCIA VIDEO:** 1 X VGA, 1 X HDMI

- **NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO:** NIE
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160/30HZ, 1920 X 1080 60HZ, 1920 X 1080 50HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ VGA:** 1920 X 1080 60HZ, 1920 X 1080 50HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **POWIĄZANIA WYJŚĆ WIDEO:** HDMI = VGA
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 4, 6, 8, 9, 16

## INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE8 (WIN XP, WIN7), IE9 (WIN7), IE10 (WIN7), CHROME 41.0-44, FIREFOX 30.0-51
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

## SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 128
- **INTERFEJSY LAN:** 1 X RJ45 10/100 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** DDNS, DHCP, DNS, HTTPS, IPV4, NTP, PPPOE, SMTP, TCP/IP, UPNP™
- **PASMO PRZYCHODZĄCE:** 64 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 48 MBPS

## INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** WYJŚCIA AUDIO
- **2 X USB 2.0:** 1 X 3.5MM JACK

## MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ HDD:** 1
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 8TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS), OCHRONA PRZED NADPISANIEM (TYLKO ODCZYT)
- **RAID:** NIE
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, WYKRYWANIE USZKODZONYCH SEKTORÓW

## FUNKCJE

- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY KAMER:** PRYWATNY, ONVIF, RTSP
- **ZDARZENIA Z URZĄDZEŃ IP:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO, DETEKCJA RUCHU, DETEKCJA TWARZY, DETEKCJA SYLWETKI, PRZEKROCZENIE LINII, SABOTAŻ, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, WYKRYWANIE AUDIO
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ KANAŁÓW Z AKTYWNYM VCA:** 4
- **WYJĄTKI:** DYSK PEŁNY, MAŁO MIEJSC NA DYSKU, BŁĄD DYSKU, NIEUPRAWNIŁONE LOGOWANIE, ROZŁĄCZENIE SIECI, KONFLIKT ADRESÓW IP, NIEPRAWIDŁOWE NAGRYWANIE, UTRATA OBRAZU
- **REAKCJE ALARMOWE:** NA PEŁNY EKRAN, OSTRZEŻENIE DŹWIĘKOWE, POZYCJONOWANIE PTZ, WYSŁANIE E-MAIL, WYZWOLENIE NAGRYWANIA, ZDJĘCIE, OKNO INFORMACYJNE, POWIADOMIENIE DO I6-MVS
- **OBSŁUGA:** SZYBKIE ODTWARZANIE OSTATNICH 5 MINUT NAGRAŃ, STEROWANIE PTZ, 2 TRYBY STEROWANIA PTZ, POZYCJONOWANIE 3D, CYFROWY ZOOM, PRZEŁĄCZANIE SEKWENCYJNE OBRAZÓW

## NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** RĘCZNY, CIĄGŁY, ALARMOWY, DETEKCJA RUCHU, RUCH LUB ALARM, RUCH I ALARM, ZDARZENIE
- **ILOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 8 DEFINIOWALNYCH OKRESÓW W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **NAGRYWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, GŁÓWNY I POMOCNICZY, GŁÓWNY I TRZECI, POMOCNICZY I TRZECI
- **NAGRYWANIE AUDIO:** TYLKO Z KANAŁÓW IP OBSŁUGUJĄCYCH AUDIO
- **TRYB NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO

## ZDARZENIOWE

### ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** TRYBY I FUNKCJE
- **DO 16 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW:** WYSZUKIWANIE SMART, ODTWARZANIE SMART, WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ, ODTWARZANIE PLIKÓW BACKUPU, PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA OD X1/8 DO X128, ODTWARZANIE WSTECZNE, BLOKOWANIE NAGRAŃ, OBSŁUGA ZNACZNIKÓW, WYSZUKIWANIE VCA

### ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** FUNKCJE
- **USB, LAN:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

### OGÓLNE

- **OBUDOWA:** MINI 1U
- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **POBÓR MOCY:**  $\leq 10W$  (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **TEMPERATURA PRACY:**  $-10^{\circ}C \div 55^{\circ}C$
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:**  $10 \div 90\%$
- **WYMIARY:** 260 X 240 X 45 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, PRZEWÓD SATA, PRZEWÓD ZASILAJĄCY HDD, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, ZASILACZ DC
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** NVR-B3610.23.8.C21512.210729
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** NVR-B3610.25.5.C21511.220105

### POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,86 KG