



**I6-N44432UHV REJESTRATOR IP
INTERNEC / 32 KANAŁY / HDMI
4K / 4 X HDD / 2 X LAN /
320/320MBPS**

CENA: **2 546,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU MEGAPIKSELOWYCH KAMER NA PODŁĄCZONYCH MONITORACH, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- OBSŁUGA KAMER W ROZDZIELCZOŚCIACH: 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
- DWA WYJŚCIA MONITOROWE VGA ORAZ HDMI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI DO 3840X2160 DLA HDMI ORAZ DO 1920X1080P DLA VGA
- INTERFEJSY 2 X LAN 10/100/1000MBPS
- 16 WEJŚĆ ALARMOWYCH / 4 WYJŚCIA ALARMOWE
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW HDD
- 320MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP
- INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ (TZW. POSTDETEKCJA)
- JEDNOCZESNE NAGRYWANIE KAŻDEGO KANAŁU W JAKOŚCI HD I SD.
- DWUSTRUMIENIOWOŚĆ W ODTWARZANIU: JAKOŚĆ SD UMOŻLIWIA PŁYNNIEJSZE PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ PRZEZ INTERNET. JAKOŚĆ HD ODPOWIADA PEŁNYM PARAMETROM KANAŁU.

WYBRANE PARAMETRY:

- **MODEL:** I6-N44432UHV

WEJŚCIA WIDEO

- **IŁOŚĆ KANAŁÓW:** 32
- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER:** 12 MP
- **OBSŁUGA KAMER:** 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, D1, 2CIF, CIF

DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** ULTRA H.265, H.265, H.264

- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, TRZECI, ZDARZENIOWY
- **ZASOBY DEKODOWANIA:** 1-CH @ 12 MP 2-CH @ 8 MP 5-CH @ 4MP 10-CH @ 1080P 22-CH @ 720P 32-CH @ D1

WYJŚCIA WIDEO

- **WYJŚCIA WIDEO:** 1 X VGA, 1 X HDMI
- **NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO:** TAK
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160 30HZ, 1920 X 1080 60HZ, 1920 X 1080 50HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ VGA:** 1920 X 1080 60HZ, 1920 X 1080 50HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 4, 6, 8, 9, 16, 32

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+,
OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: PODGLĄD POJEDYNCZEGO KANAŁU, BRAK ODTWARZANIA, PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 128
- **INTERFEJSY LAN:** 2 X RJ45 10/100/1000 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** DDNS, DHCP, DNS, HTTPS, IPV4, NTP, PPPOE, SMTP, TCP/IP, UPNP™, IPV6, FTP
- **PASMO PRZYCHODZĄCE:** 320 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 320 MBPS

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** 2 X USB 2.0, 1 X USB 3.0
- **WEJŚCIA ALARMOWE:** 16
- **WYJŚCIA ALARMOWE:** 4
- **WEJŚCIA AUDIO:** 1 X RCA (2VP-P, 1KΩ)
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 X RCA (2VP-P, 1KΩ)

MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ HDD:** 4
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 8TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS), OCHRONA PRZED NADPISANIEM (TYLKO ODCZYT)
- **GRUPOWANIE DYSKÓW:** GRUPA, PRZYDZIAŁY
- **RAID:** NIE
- **ZAPIS SIECIOWY:** NAS
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, WYKRYWANIE USZKODZONYCH SEKTORÓW

FUNKCJE

- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY KAMER:** PRYWATNY, ONVIF, RTSP
- **ZDARZENIA Z URZĄDZEŃ IP:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO, DETEKcja RUCHU, DETEKcja TWARZY, DETEKcja ZMIANY OSTROŚCI, DETEKcja SYLWETKI, NAGŁA ZMIANA SCENY, PRZEKROCZENIE LINII, ROZPOZNAWANIE TWARZY, ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH, SABOTAŻ, USUNIĘCIE OBIEKTU, WEJŚCIE W OBSZAR, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, WYKRYWANIE AUDIO, WYJŚCIE Z OBSZARU, WYKRYCIE BAGAŻU BEZ NADZORU, ZLICZANIE OSÓB, ŚLEDZENIE AUTOMATYCZNE, MONITORING ZAGĘSZCZENIA TŁUMU, WPARCIE DLA KAMER Z ANALITYKĄ SIP
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ KANAŁÓW Z AKTYWNYM VCA/SIP:** 8
- **ZDARZENIA Z REJESTRATORA:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO, ALARM OBECNOŚCI (WYMAGA KAMER Z FUNKCJĄ ZLICZANIA)

- **WYJĄTKI:** DYSK PEŁNY, MAŁO MIEJSC NA DYSKU, BŁĄD DYSKU, NIEUPRAWNIŁO LOGOWANIE, ROZŁĄCZENIE SIECI, KONFLIKT ADRESÓW IP, NIEPRAWIDŁOWE NAGRYWANIE, UTRATA OBRAZU
- **REAKCJE ALARMOWE:** NA PEŁNY EKRAN, OSTRZEŻENIE DŹWIĘKOWE, POZYCJONOWANIE PTZ, WYSŁANIE E-MAIL, WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYZWOLENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO, OKNO INFORMACYJNE, POWIADOMIENIE DO I6-MVS
- **OBŚŁUGA:** SZYBKIE ODTWARZANIE OSTATNICH 5 MINUT NAGRAŃ, STEROWANIE PTZ, 2 TRYBY STEROWANIA PTZ, POZYCJONOWANIE 3D, CYFROWY ZOOM, PRZEŁĄCZANIE SEKWENCYJNE OBRAZÓW, PANEL DLA ZDARZEŃ SMART, WSPARCIE DLA KAMER TYPU FISHEYE
- **WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ VCA:** WYSZUKIWANIE ZDJĘĆ TWARZY, WYSZUKIWANIE POJAZDÓW I TABLIC, WYSZUKIWANIE ZACHOWAŃ: PRZEKROCZENIE LINII, WTARGNIĘCIE, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU, WSPARCIE DLA ZDARZEŃ SIP, RAPORT ZLICZANIA OSÓB, MAPA DANYCH, FUNKCJE DOSTĘPNE PRZEZ GUI, FUNKCJE DOSTĘPNE PRZEZ WEB
- **INNE:** POS, ANR, ZNACZNIK INTELIGENTNY

NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** RĘCZNY, CIĄGŁY, ALARMOWY, DETEKcja RUCHU, RUCH LUB ALARM, RUCH I ALARM, ZDARZENIE
- **IŁOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 8 DEFINIOWALNYCH OKRESÓW W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **NAGRYWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, GŁÓWNY I POMOCNICZY, GŁÓWNY I TRZECI, POMOCNICZY I TRZECI
- **NAGRYWANIE AUDIO:** TYLKO Z KANAŁÓW IP OBSŁUGUJĄCYCH AUDIO
- **TRYB NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO ZDARZENIOWE

ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** TRYBY I FUNKCJE
- **DO 16 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW:** WYSZUKIWANIE SMART, ODTWARZANIE SMART, WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ, ODTWARZANIE PLIKÓW BACKUPU, PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA OD X1/8 DO X128, ODTWARZANIE WSTECZNE, BŁOKOWANIE NAGRAŃ, OBSŁUGA ZNACZNIKÓW, WYSZUKIWANIE VCA

ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** USB, LAN
- **FUNKCJE:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

OGÓLNE

- **OBUDOWA:** 1U
- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **POBÓR MOCY:** ≤ 12W (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **TEMPERATURA PRACY:** -10°C ÷ 55°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 90% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 440 X 344 X 48 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, PRZEWÓD SATA, PRZEWÓD ZASILAJĄCY, PRZEWÓD ZASILAJĄCY HDD, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, ZASILACZ DC
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** NVR-B3112.2.13.C21510.220417
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** NVR-B3112.2.13.C21510.220417

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 3,212KG