



I6-C83122-IR B KAMERA IP INTERNEC 2MPX / 25KL/S / POE

CENA: **367,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

GŁÓWNE CECHY:

- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H264 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- KODOWANIE TRÓJ-STRUMIENIOWE, TRZECI STRUMIEŃ NP. DO TRANSMISJI PRZEZ WOLNE ŁĄCZA (INTERNET)
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, DWDR
- WBUDOWANY OŚWIETLACZ PODCZERWIENI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWEGO WYŁĄCZENIA
- WIELOSTREFOWA DETEKCJA RUCHU
- ALARMY INTELIGENTNE: DETEKCJA SYLWETKI, WTARGNIĘCIE
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AF LUB 12V DC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I6-C83122-IR 2.8MM

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET

- **PRZETWORNIK:** 1/2,8" PROGRESSIVE SCAN CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** BRAK
- **OGNISKOWA:** 2,8 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 106,7°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F2.0
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0,01 LUX (F2.0, AGC ON), 0 LUX DLA IR ON

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** H.265, H.264, ULTRA H.265
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** H.265, H.264, ULTRA H.265
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** H.265, H.264
- **WERSJE KODEKÓW:** H.264 (PROFILE: BASE, MAIN, HIGH)
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 128 KBPS ÷ 6 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 8 OBSZARÓW DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 1920 X 1080 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** PRZECIWMIGOTANIE, LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 30FPS (1920X1080, 1280X720)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 30FPS (720X576, 640X360, 704X288, 352X288)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN
- **PRZYCISK RESET:** NIE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+,
OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: ROZDZIELCZOŚĆ PONIŻEJ 1080P 30FPS, BRAK ODTWARZANIA,
PLUG-IN WYMAGANY: IE9+, CHROME 41 I PONIŻEJ, FIREFOX 52 I PONIŻEJ

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** BRAK
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA FTP, WYZWALANIE HARMONOGRAMEM LUB ZDARZENIEM

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **PROTOKOŁY:** DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, QOS, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UPNP
- **ZGODNE SYSTEMY:** ONVIF, ISAPI, SDK
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, BLOKADA NIEUPRAWNIONEGO LOGOWANIA

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, DETEKCJA SYLWETKI
- **DETEKCJA RUCHU:** TRYB 'SIATKA': 22X18 PÓŁ, CZUŁOŚĆ 0-100. TRYB 'OBSZAR': 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ I WIELKOŚCIĄ OBIEKTU

- **WTARGNIĘCIE W OBSZAR:** 1 OBSZAR, DEFINIOWALNY PRÓG, CZUŁOŚĆ I CZAS
- **DETEKCJA SYLWETKI:** 1 OBSZAR Z DEFINIOWANĄ CZUŁOŚCIĄ
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, SABOTAŻ WIDEO, DETEKCJA SYLWETKI
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYSŁANIE E-MAIL, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP, POWIADOMIENIE DO I6-MVS

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA (DO):** 30 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 5.5 W W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** TWORZYWO SZTUCZNE
- **KOLOR OBUDOWY:** BIAŁY
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:** BRAK
- **TEMPERATURA PRACY:** -30°C ÷ 60°C
- **OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA:** 4KV
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 158,2 X 69,9 X 69,3 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, DŁAWIK
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** DIPC-B1219.1.66.C02619.210416
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** DIPC-B1219.1.66.C02619.210416

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,28 KG