

SPEM008A-2F SWITCH ZARZĄDZALNY INTERNEC / 10 PORTÓW / 2 SFP + 8 POE

CENA: 1 019,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

SPEM008A-2F JEST WYSPECJALIZOWANYM, ZARZĄDZALNYM SWITCHEM WARSTWY 2 DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH, ZAPROJEKTOWANYM DO OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU ORAZ INNYCH SYSTEMÓW SIECIOWYCH. ZAPEWNIA 8 PORTÓW POE O PRZEPUSTOWOŚCI 10/100/1000 MBPS ORAZ 2 PORTY SFP UPLINK O PRZEPUSTOWOŚCI 1GBPS. SWITCH SPEM008A-2F OFERUJE PIĘĆ TRYBÓW PRACY: DOMYŚLNY, VLAN, ROZSZERZONY, AI POE ORAZ QOS , KTÓRYCH WYBÓR NASTĘPUJE ZA POŚREDNICTWEM PRZEŁĄCZNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PANELU PRZEDNIM. URZĄDZENIE POSIADA PANEL ZARZĄDZANIA DOSTĘPNY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ.

- ZARZĄDZALNY PRZEZ PANEL WWW
- 8 PORTÓW POE 10/100/1000 MBPS
- 2 PORTY UPLINK 1GBPS SFP
- MOC CAŁKOWITA 96W
- TRYBY PRACY: STANDARD, VLAN, EXTEND, AI POE, QOS

DANE TECHNICZNE:

- **MODEL:** SPEM008A-2F

PORTY

- **ILOŚĆ PORTÓW POE:** 8
- **ILOŚĆ PORTÓW SFP:** 2
- **ILOŚĆ PORTÓW PRIORYTETOWYCH:** 8
- **ILOŚĆ PORTÓW VLAN:** 8
- **ILOŚĆ PORTÓW EXTEND:** 8
- **MAX PRĘDKOŚĆ:** 1000 MBPS

STANDARD

- **STANDARD TRANSMISJI:** IEEE802.3, IEEE802.3AB, IEEE802.3I, IEEE802.3U, IEEE802.3X, IEEE802.3Z, IEEE 802.3AD, IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S
- **TYP TRANSMISJI:** STORE-AND-FORWARD
- **STANDARD POE:** IEEE802.3 AF, IEEE802.3 AT
- **WSKAŹNIK PRZEKAZYWANIA PAKIETÓW:** 14.88 MPPS

POE

- **MOC NA PORT:** ≤ 30W
- **MOC CAŁKOWITA:** ≤ 96W
- **STANDARD POE:** END-SPAN 1/2(+), 3/6(-)

TRYBY PRACY:

- **TRYB STANDARD:** DO 100M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 1000MBPS, ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI PORTAMI, 1GBPS NA PORTACH SFP
- **TRYB V-LAN:** DO 100M NA KAŻDYM PORCIE POE PRZY 1000MBPS, 1GBPS NA PORTACH SFP, ODSEPAROWANE PORTY POE, KOMUNIKACJA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTÓW SFP
- **TRYB EXTEND:** DO 250M NA PORTACH 1-8 PRZY 10MBPS, 1GBPS NA PORTACH SFP, KOMUNIKACJA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTÓW SFP
- **TRYB QOS:** USTAWIA PRIORYTET TRANSMISJI DANYCH WIDEO WZGLĘDEM INNYCH DANYCH.
- **TRYB AI POE:** WYKRYWA NIEPRAWIDŁOWO PRACUJĄCE URZĄDZENIE POE I AUTOMATYCZNIE JE RESTARTUJE.

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 48 – 56 VDC
- **ZASILACZ:** ZEWNĘTRZNY
- **TEMPERATURA PRACY:** 0°C ÷ 45°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** 10 ÷ 90%
- **WENTYLATOR:** NIE
- **WYMIARY:** 225 X 120 X 35MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ZASILACZ DC

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,65 KG