



**I6-C722P-IRZA 4.7-47MM
KAMERA IP INTERNEC 2MPX /
25KL/S / POE / 4.7-47MM /
TABLICE**

CENA: **5 399,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

**COLOR
MASTER**

Kamera w technologii **COLOR MASTER PRO** - perfekcja kolorowego obrazu nawet przy oświetleniu 0,003lux, czuły przetwornik i jasny obiektyw F.35/F1.6. Zastosowana technologia COLOR MASTER PRO pozwala uzyskać czytelny, kolorowy obraz, nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Wystarczy odrobina światła, żeby kamery pracujące w technologii COLOR MASTER PRO zarejestrowały wyraźny, kolorowy, pełen szczegółów obraz. Stosując kamery COLOR MASTER PRO zyskujesz absolutną pewność jakości zapisu z zachowaniem wszystkich przydatnych informacji. Kamery Internec z serii i6 COLOR MASTER PRO wykorzystują przetwornik BSI. W matrycach zmieniono położenie warstwy przewodów. Teraz znajdują się one pod fotoelementem, a nie nad nim. Takie rozwiązanie zmniejsza straty światła, a zwiększa czułość i redukcję szumów w obrazie. Czułszy przetwornik przekłada się na szybszą migawkę. Dzięki temu zarejestrowane sceny z przedmiotami w ruchu (np. pojazdy) są wyraźne i czytelne.

GŁÓWNE CECHY:

- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H264 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- MOTOZOOM, AUTOFOCUS
- CZUŁY PRZETWORNIK DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH OŚWIEŹLENIOWYCH
- WDR 120DB , FUNKCJE POPRAWY OBRAZU: 3D DNR, BLC
- WBUDOWANY OŚWIEŹLACZ PODCZERWIENI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWEGO WYŁĄCZENIA
- 4 DIODY LED
- FUNKCJA ROZPOZNAWANIA TABLIC POJAZDÓW
- STEROWANIE WYJŚCIEM ALARMOWYM
- BIAŁA I CZARNA LISTA
- GNIAZDO KART MIKRO SD/SDHC/SDXC (DO 256GB)
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AT, DC 12V LUB AC 24V
- WEJŚCIE I WYJŚCIE AUDIO
- 2 WEJŚCIA I 1 WYJŚCIE ALARMOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/2,8" CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** ZMIENNOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** MOTOZOOM, AUTOFOCUS
- **OGNISKOWA:** 4,7 ÷ 47 MM
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F1.6
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.001LUX (F1.6, AGC ON)
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** 1/25S ÷ 1/100,000S

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **TRZECI STRUMIEŃ:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 128 KBPS ÷ 16 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 8 OBSZARÓW DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 1920 X 1080 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** WŁASNY TEKST NA OBRAZIE
- **FUNKCJA POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, WDR 120DB, BLC
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 50FPS/25FPS (1920×1080, 1280×720, 720X576) 60HZ: 60FPS/30FPS (1920×1080, 1280×720, 720X576)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 50FPS/25FPS (1280×720, 720X576, 704X288, 352X288) 60HZ: 60FPS/30FPS (1280×720, 720X576, 704X288, 352X288)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA TRZECIEGO:** 50HZ: 50FPS/25FPS (720X576, 704X288, 352X288) 60HZ: 60FPS/30FPS (720X576, 704X288, 352X288)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, INNE
- **FUNKCJE AUDIO:** 1 WEJŚCIE, 1 WYJŚCIE
- **PRZYCIŚK RESET:** TAK
- **WEJŚCIE / WYJŚCIE ALARMOWE:** 2 WEJŚCIA, 1 WYJŚCIE, PRZEKAŹNIKOWE, OBCIĄŻALNOŚĆ: AC 125V/0.3A, DC 30V/1A
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, PLUG-IN WYMAGANY: IE9+, CHROME 41 I PONIŻEJ, FIREFOX 52 I PONIŻEJ, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: ROZDZIELCZOŚĆ PONIŻEJ 1080P 30FPS, BRAK ODTWARZANIA
- **RS-485:** TAK

AUDIO

- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711
- **USTAWIENIA DŹWIĘKU:** REGULACJA WZMOCNIENIA

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** DO 256GB
- **OPCJE ZAPISU:** NAGRYWANIE Z NADPISYWANIEM LUB DO ZAPEŁNIENIA NOŚNIKA, HARMONOGRAM CIĄGŁY LUB ALARMOWY
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA KARTĘ PAMIĘCI/FTP, WYZWALANIE ZDARZENIEM

SIEĆ

- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **PROTOKOŁY:** 802.1X, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, QOS, RTP, RTCP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPNP
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP

ANALITYKA

- ANALIZA OBRAZU

ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH

ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH

FUNKCJA WYKRYWANIA POJAZDÓW ORAZ ROZPOZNAWANIA NUMERÓW REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW.

WSPIERA KLASYFIKACJĘ DLA KOLORÓW POJAZDÓW (DO 10 KOLORÓW)

- IMPORT I EKSPORT BIAŁEJ I CZARNEJ LISTY TABLIC.

STEROWANIE WYJŚCIEM ALARMOWYM WEDŁUG POLITYKI: WYKRYCIE DOWOLNEGO POJAZDU, WYKRYCIE POJAZDU Z TABLICĄ REJESTRACYJNĄ, NA PODSTAWIE NUMERU Z BIAŁEJ LISTY, NIE WPUSZCZAJ POJAZDÓW Z CZARNEJ LISTY.

GENEROWANIE ZDJĘCIA Z INFORMACJĄ ZAWIERAJĄCĄ NUMER POJAZDU ORAZ DATĘ I GODZINĘ.

ZAPIS ZDJĘCIA NA KARCIE SD, MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA ZDJĘCIA NA FTP. NAZWA PLIKU MOŻE ZAWIERAĆ NR TABLICY.

DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA NALEŻY SPEŁNIĆ WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KAMERY.

ALARMY

ROZPOZNAWANIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

REAKCJE ALARMOWE

ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/SD

WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYSŁANIE E-MAIL, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/SD, POWIADOMIENIE DO I6-MVS

- WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYSŁANIE E-MAIL, WYZWOLENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP, POWIADOMIENIE DO I6-Y MVS

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA (DO):** 50 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AT, CLASS 4
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 20 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **KOLOR OBUDOWY:** BIAŁY
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:** IK10
- **TEMPERATURA PRACY:** -40°C ÷ 60°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 90% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 386 X 126 X 130MM

- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, PUSZKA MONTAŻOWA WRAZ ZE ŚRUBAMI, DŁAWIK, KLUCZ IMBUSOWY
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** ANPR-B1103.1.1.C11.220519

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 1,8 KG