



I6.5-C81342D-IRM B KAMERA IP INTERNEC 4MPX / 25KL/S / POE / SD / MIKROFON

CENA: **715,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

OBIĘTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM



OPIS PRZEDMIOTU

**UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ
POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

COLOR MASTER

Kamera w technologii **COLOR MASTER** - perfekcja kolorowego obrazu nawet przy oświetleniu 0,005lux. Zastosowana technologia COLOR MASTER pozwala uzyskać czytelny, kolorowy obraz, nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Wystarczy odrobina światła, żeby kamery pracujące w technologii COLOR MASTER zarejestrowały wyraźny, kolorowy, pełen szczegółów obraz. Stosując kamery COLOR MASTER zyskujesz absolutną pewność jakości zapisu z zachowaniem wszystkich przydatnych informacji. Kamery Internec z serii i6 COLOR MASTER wykorzystują przetwornik BSI. W matrycach zmieniono położenie warstwy przewodów. Teraz znajdują się one pod fotoelementem, a nie nad nim. Takie rozwiązanie zmniejsza straty światła, a zwiększa czułość i redukcję szumów w obrazie. Czułszy przetwornik przekłada się na szybszą migawkę. Dzięki temu zarejestrowane sceny z przedmiotami w ruchu (np. pojazdy) są wyraźne i czytelne.

GŁÓWNE CECHY:

- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H264 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- KODOWANIE DWU-STRUMIENIOWE, STRUMIEŃ POMOCNICZY NP. DO TRANSMISJI PRZEZ WOLNE ŁĄCZA (INTERNET)
- CZUŁY PRZETWORNIK CMOS Z PROGRESYWNYM SKANOWANIEM
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, WDR-120DB
- WBUDOWANY OŚWIETLACZ PODCZERWIENI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWEGO WYŁĄCZENIA
- 2 DIODY LED W TECHNOLOGII BLACK GLASS
- WBUDOWANY MIKROFON
- WIELOSTREFOWA DETEKCJA RUCHU Z OPCJĄ DYNAMICZNEJ ANALIZY
- GNIAZDO KART MIKRO SD/SDHC/SDXC (DO 256GB)
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AF LUB 12V DC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** BRAK
- **OGNISKOWA:** 2,8 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 101,1°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F1.6
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.003LUX (F1.6, AGC ON), 0LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** ZWOLNIONA MIGAWKA
- **1S ÷ 1/100 000S:** TAK

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **WERSJE KODEKÓW:** H.264 (PROFILE: BASE, MAIN, HIGH)
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 128 KBPS ÷ 16 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 8 OBSZARÓW DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 2688 X 1520 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE, ZNAK WODNY, REDUKCJA ZNIEKSZTAŁCEŃ
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, WDR 120DB, BLC, HLC, ROI, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 25FPS (2688X1520, 2560X1440), 30FPS (2304X1296, 1920X1080)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 30FPS (1280X720, 720X576, 640X360)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, UA, ESP, RUS
- **FUNKCJE AUDIO:** WBUDOWANY MIKROFON
- **PRZYCISK RESET:** NIE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, PLUG-IN WYMAGANY: IE9+,

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** DO 256GB
- **ZAPIS SIECIOWY:** ANR, NAS
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA KARTĘ PAMIĘCI/FTP/NAS, WYZWALANIE HARMONOGRAMEM LUB ZDARZENIEM, SEKWENCYJNY ZRZUT ZDJĘĆ

SIEĆ

- **P2P:** TAK

- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 6
- **PROTOKOŁY:** ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, RTP, RTCP, RTMP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UDP, UPNP
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF, ISAPI
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, BLOKADA NIEUPRAWNIONEGO LOGOWANIA

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU, PRZEKROCZENIE LINII, WTARGNIĘCIE, WYKRYWANIE AUDIO
- **DETEKCJA RUCHU:** TRYB 'SIATKA': 22X18 PÓL, CZUŁOŚĆ 0-100. TRYB 'OBSZAR': 4 OBSZARY Z DEFINIOWANĄ ODDZIELNIE CZUŁOŚCIĄ., W TRYBIE INTELIGENTNYM MOŻLIWOŚĆ ZDEFINIOWANIA WYKRYWANYCH OBIEKTÓW - POJAZD SILNIKOWY, PIESZY
- **PRZEKROCZENIE LINII:** 4 LINIE Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ, KIERUNKI A<->B, A->B, B->A
- **WTARGNIĘCIE W OBSZAR:** 4 OBSZARY, DEFINIOWALNY PRÓG, CZUŁOŚĆ I CZAS
- **WYKRYWANIE AUDIO:** NAGŁY WZROST, NAGŁY SPADEK, NAGŁA ZMIANA, PRZEKROCZONY PRÓG
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, PRZEKROCZENIE LINII, WTARGNIĘCIE, SABOTAŻ WIDEO, WYJĄTEK AUDIO
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYSŁANIE E-MAIL, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/NAS/SD, PRZESŁANIE PLIKU WIDEO NA FTP, POWIADOMIENIE DO I6-MVS
- **INNE:** ROZBROJENIE JEDNYM PRZYCISKIEM

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA (DO):** 50 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 6 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:** BRAK
- **TEMPERATURA PRACY:** -30°C ÷ 60°C
- **OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA:** 4KV
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 191,3 X 72,6 X 70,9 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, DŁAWIK
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** GIPC-B6202.7.12.C02662.L01.NB.221116
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** GIPC-B6202.7.12.C02662.L01.NB.221116

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,366 KG