



**I6.5-P0120A-IMSGW KAMERA IP
INTERNEC 2MPX / 25KL/S / SD /
MIKROFON / PTZ / WIFI**

CENA: **306,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

OBIEKTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM



OPIS PRZEDMIOTU

**UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ
POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

**COLOR
MASTER**

Kamera w technologii **COLOR MASTER** - perfekcja kolorowego obrazu nawet przy oświetleniu 0,005lux.

Zastosowana technologia COLOR MASTER pozwala uzyskać czytelny, kolorowy obraz, nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Wystarczy odrobina światła, żeby kamery pracujące w technologii COLOR MASTER zarejestrowały wyraźny, kolorowy, pełen szczegółów obraz. Stosując kamery COLOR MASTER zyskujesz absolutną pewność jakości zapisu z zachowaniem wszystkich przydatnych informacji.

Kamery Internec z serii i6 COLOR MASTER wykorzystują przetwornik BSI. W matrycach zmieniono położenie warstwy przewodów. Teraz znajdują się one pod fotoelementem, a nie nad nim. Takie rozwiązanie zmniejsza straty światła, a zwiększa czułość i redukcję szumów w obrazie. Czulszy przetwornik przekłada się na szybszą migawkę. Dzięki temu zarejestrowane sceny z przedmiotami w ruchu (np. pojazdy) są wyraźne i czytelne.

GŁÓWNE CECHY:

- MINI KAMERA OBROTOWA W OBUDOWIE WEWNĘTRZNEJ
- SZYBKI START PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ
- MONTAŻ SUFITOWY LUB DO POSTAWIENIA NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI
- ZASIĘG PROMIENNIKA IR DO 10 METRÓW
- PŁYNNY OBRAZ DO 25KL./S W ROZDZIELCZOŚCI 2MP (1920X1080)
- FUNKCJE POPRAWY OBRAZU: 3D DNR, DEFOG, BLC, D-WDR
- OBSŁUGA PRESETÓW
- FUNKCJA PARKOWANIA PO CZASIE NIEAKTYWNOŚCI
- ALARMY INTELIGENTNE: DETEKCJA SYLWETKI, ŚLEDZENIE OBIEKTÓW, WYKRYWANIE AUDIO
- WBUDOWANY MIKROFON I GŁOŚNIK
- INFORMACYJNE I ALARMOWE KOMUNIKATY GŁOSOWE
- GNIAZDO KART SD/SDHC/SDXC (DO 256GB)
- WIFI B/G/N 2.4 GHZ
- ZASILANIE 5V DC, ZASILACZ USB W KOMPLECIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** OBROTOWA
- **PRZETWORNIK:** 1/3" CMOS
- **SPOSÓB MONTAŻU:** SUFITOWY, DO POSTAWIENIA NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **OGNISKOWA:** 4 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 86°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F2.0
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.02LUX (F2.0, AGC ON), 0LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** 1/4S ÷ 1/100 000S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK
- **ZOOM CYFROWY:** AUTO

PTZ

- **ZAKRES RUCHU W PIONIE:** -5°~55°
- **ZAKRES RUCHU W POZIOMIE:** 0° - 345°
- **ILOŚĆ PRESETÓW:** 20
- **AKCJE PARKOWANIA:** PRESET
- **FUNKCJE PTZ:** USTAWIENIE LIMITÓW OBROTU, REGULACJA SZYBKOŚCI STEROWANIA
- **INTELIGENTNE ŚLEDZENIE:** TAK

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** H.265, H.264
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** H.265, H.264
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** H.265, H.264
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 128 KBPS ÷ 6 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 8 OBSZARÓW DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 1920 X 1080 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI, HARMONOGRAMY DLA PARAMETRÓW OBRAZU
- **FUNKCJE:** LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO, HARMONOGRAM PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO

- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 25FPS (1920X1080, 1280X720)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 25FPS (704X576)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, RUS, INNE
- **FUNKCJE AUDIO:** WBUDOWANY MIKROFON, WBUDOWANY GŁOŚNIK
- **PRZYCIŚK RESET:** TAK
- **WI-FI:** TAK
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE9+,

AUDIO

- **KOMPRESJA AUDIO:** USTAWIENIA DŹWIĘKU
- **G.711:** REGULACJA WZMOCNIENIA, FILTR SZUMÓW TŁA

WI-FI

- **STANDARD WIFI:** IEEE 802.11B/G/N 2.4 GHZ
- **TRYBY PRACY:** KLIENT
- **ANTENA:** WBUDOWANA
- **ZABEZPIECZENIA:** WPA-PSK/WPA2-PSK
- **ZASIĘG TRANSMISJI:** DO 10M, ZALEŻNY OD WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** OPCJE ZAPISU
- **DO 256GB:** HARMONOGRAM CIĄGŁY LUB ALARMOWY

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **PROTOKOŁY:** ARP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IPV4, NTP, RTP, RTSP, TCP/IP, UDP, UPNP
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

ANALITYKA

- WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYSŁANIE E-MAIL, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/SD, WYZWOLENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO, POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ
- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU, DETEKCJA SYLWETKI
- **DETEKCJA RUCHU:** TRYB 'SIATKA': 22X18 PÓŁ, CZUŁOŚĆ 0-100. TRYB 'OBSZAR': 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ I WIELKOŚCIĄ OBIEKTU
- **DETEKCJA SYLWETKI:** 1 OBSZAR I 1 LINIA Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, WYJĄTEK AUDIO, DETEKCJA SYLWETKI
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYZWOLENIE NAGRYWANIA, POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ, WYWOŁANIE ŚLEDZENIA AUTOMATYCZNEGO, KOMUNIKAT GŁOSOWY

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA IR (DO):** 10 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 5 VDC
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 5 W

- **MATERIAŁ OBUDOWY:** TWORZYWO SZTUCZNE
- **TEMPERATURA PRACY:** -10°C ÷ 55°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** Ø80 X 121MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** UCHWYT MONTAŻOWY, PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ZASILACZ
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** GIHOS-B2101.2.13.C00916.230223
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** GIHOS-B2101.2.13.C00916.230223

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,185 KG