



SPE118D SWITCH INTERNEC / 9 PORTÓW / 1FE + 8POE

CENA: **380,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

RODZAJ: SWITCH INTERNEC POE

MODEL: SPE118H

IŁOŚĆ PORTÓW: 8XPOE + 1XLAN

SPE118H - JEST WYSPECJALIZOWANYM, NIEZARZĄDZALNYM SWITCHEM DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH, ZAPROJEKTOWANYM DO OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU ORAZ INNYCH SYSTEMÓW SIECIOWYCH. ZAPEWNIĄ 8 PORTÓW POE O PRZEPUSTOWOŚCI 10/100 MBPS (DO PODPIĘCIA KAMER POE) ORAZ 1 PORT UPLINK (DO PODŁĄCZENIA REJESTRATORA, ROUTERA LUB KOLEJNEGO SWITCHA). SWITCH SPE118H OFERUJE DWA TRYBY PRACY: DOMYŚLNY ORAZ ROZSZERZONY, KTÓRYCH WYBÓR NASTĘPUJE ZA POŚREDNICTWEM ŁATWO DOSTĘPNEGO PRZEŁĄCZNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PANELU TYLNYM. SPE118H POSIADA DWA PORTY WYSOKIEGO PRIORYTETU, KTÓRE ZAPEWNIĄJĄ PRIORYTETOWĄ I PŁYNNĄ TRANSMISJĘ DANYCH Z KLUCZOWYCH KAMER MONITORINGU. SWITCH WYPOSAŻONY JEST W DIODĘ INFORMUJĄCĄ O PRZEKROCZENIU MAKSYMALNEGO POBORU MOCY PRZEZ URZĄDZENIA PODŁĄCZONE DO PORTÓW POE.

DANE TECHNICZNE:

- STANDARD TRANSMISJI: IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3X
- MOC: KAŻDY PORT POE ≤ 30W, CAŁE URZĄDZENIE ≤ 60W
- TRANSMISJA: STORE-AND-FORWARD
- PORTY: 9 X 10/100MBPS RJ-45 (AUTO MDI/MDI-X)
- PORTY WYSOKIEGO PRIORYTETU: 1,2
- PORTY POE: 1-8
- POE: 1/2(+), 3/6(-) ORAZ 4/5(+) 7/8(-)
- STANDARD POE: 802.3AF, 802.3AT
- TEMP. PRACY: 0 ~ 40°C
- WILGOTNOŚĆ: 5% ~ 95% NIE-SKONDENSOWANA
- WYMIARY: 170 X 27,6 X 93,1MM
- WAGA: 0,35KG (BEZ ZASILACZA)
- ZASILANIE: 48 VDC, 1,35A

TRYBY PRACY:

- STANDARD - ODLEGŁOŚĆ URZĄDZENIA POE ≤ 100M, PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI ≤ 100MBPS NA KAŻDYM PORCIE,

ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI 9 PORTAMI.

- EXTEND - ODLEGŁOŚĆ OD URZĄDZENIA POE $\leq 250\text{M}$, PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI $\leq 10\text{MBPS}$ NA KAŻDYM PORCIE POE ORAZ $\leq 100\text{MBPS}$ NA PORCIE UP-LINK , ZAPEWNIONA KOMUNIKACJA POMIĘDZY WSZYSTKIMI 9 PORTAMI.