



I6.5-N54864UHV2 REJESTRATOR
IP INTERNEC / 64 KANAŁY / HDMI
4K / 8 X HDD / 2 X LAN /
384/384MBPS

CENA: **8 462,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU MEGAPIKSELOWYCH KAMER NA PODŁĄCZONYCH MONITORACH, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- OBSŁUGA KAMER W ROZDZIELCZOŚCIACH: 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P / 4CIF / 2CIF / CIF
- TRZY NIEZALEŻNE WYJŚCIA VIDEO: HDMI1 ORAZ HDMI2 4K DO 3840X2160 ORAZ VGA DO 1920X1080
- 1 WYJŚCIE AUDIO RCA
- INTERFEJSY 2 X LAN 10/100/1000MBPS
- 16 WEJŚĆ / 4 WYJŚCIA ALARMOWE
- OBSŁUGA 8 DYSKÓW HDD, RAID 0,1,5,6,10
- 384MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP
- INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ (TZW. POSTDETEKCJA)
- JEDNOCZESNE NAGRYWANIE KAŻDEGO KANAŁU W JAKOŚCI HD I SD.
- DWUSTRUMIENIOWOŚĆ W ODTWARZANIU: JAKOŚĆ SD UMOŻLIWIA PŁYNNIEJSZE PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ PRZEZ INTERNET. JAKOŚĆ HD ODPOWIADA PEŁNYM PARAMETROM KANAŁU.

WYBRANE PARAMETRY:

- **MODEL:** I6.5-N54864UHV2

WEJŚCIA VIDEO

- **ILOŚĆ KANAŁÓW:** 64
- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER:** 8 MP
- **OBSŁUGA KAMER:** 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, 720P, D1, 2CIF, CIF

DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, TRZECI, ZDARZENIOWY
- **ZASOBY DEKODOWANIA:** 4-CH @ 8MP 8-CH @ 4MP 16-CH @ 1080P, 32-CH @ 960P 36-CH @ 720P 64-CH @ D1

WYJŚCIA VIDEO

- **WYJŚCIA WIDEO:** 1 X VGA, 2 X HDMI
- **NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO:** TAK
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160/60HZ, 3840 X 2160/30HZ, 1920 X 1080 60HZ, 1920 X 1080 50HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI2:** 3840 X 2160 60HZ, 3840 X 2160 30HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1920 X 1080 60HZ, 1920 X 1080 50HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ VGA:** 1920 X 1080 60HZ, 1920 X 1080 50HZ, 1600 X 1200 60HZ, 1280 X 1024 60HZ, 1280 X 720 60HZ, 1024 X 768 60HZ
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, 64

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+, PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: PODGLĄD POJEDYNCZEGO KANAŁU, BRAK ODTWARZANIA
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 128
- **INTERFEJSY LAN:** 2 X RJ45 10/100/1000 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** TCP/IP, DDNS, DHCP, DNS, HTTPS, FTP, IPV4, IPV6, NTP, PPPOE, SMTP, SNMP, UPNP™
- **PASMO PRZYCHODZĄCE:** 384 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 384 MBPS

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** 2 X USB 2.0, 1 X USB 3.0
- **WEJŚCIA ALARMOWE:** 16
- **WYJŚCIA ALARMOWE:** 4
- **WEJŚCIA AUDIO:** 1 X RCA (2VP-P, 1KΩ)
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 X RCA (2VP-P, 1KΩ), UWAGA: AUDIO NIE JEST DOSTĘPNE NA WYJŚCIACH HDMI

MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ HDD:** 8
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 12TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS), OCHRONA PRZED NADPISANIEM (TYLKO ODCZYT), ZAPASOWY
- **GRUPOWANIE DYSKÓW:** GRUPA, PRZYDZIAŁY
- **RAID:** TAK
- **ZAPIS SIECIOWY:** NAS
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, WYKRYWANIE USZKODZONYCH SEKTORÓW

FUNKCJE

- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY KAMER:** PRYWATNY, ONVIF, RTSP
- **ZDARZENIA Z URZĄDZEŃ IP:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO, DETEKCJA RUCHU, ULTRADETEKCJA RUCHU, DETEKCJA TWARZY, DETEKCJA SYLWETKI, DETEKCJA ZMIANY OSTROŚCI, MONITORING ZAGĘSZCZENIA TŁUMU, NAGŁA ZMIANA SCENY, PRZEKROCZENIE LINII, ROZPOZNAWANIE TWARZY, ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH, SABOTAŻ, ŚLEDZENIE AUTOMATYCZNE, USUNIĘCIE OBIEKTU, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, WYKRYWANIE AUDIO, WYJŚCIE Z OBSZARU, ZLICZANIE OSÓB, WPARCIE DLA KAMER Z ANALITYKĄ SIP
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ KANAŁÓW Z AKTYWNYM VCA/SIP:** 16
- **ZDARZENIA Z REJESTRATORA:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO, ALARM OBECNOŚCI (WYMAGA KAMER Z FUNKCJĄ ZLICZANIA)
- **WYJĄTKI:** DYSK PEŁNY, MAŁO MIEJSC NA DYSKU, BŁĄD DYSKU, NIEUPRAWNIONE LOGOWANIE, ROZŁĄCZENIE

SIECI, KONFLIKT ADRESÓW IP, NIEPRAWIDŁOWE NAGRYWANIE, UTRATA OBRAZU, WADLIWE NAGRANIE / ZDJĘCIE, USZKODZONA MACIERZ, WYSOKA TEMPERATURA CPU, WYSOKA TEMPERATURA PŁYTY GŁÓWNEJ

- **REAKCJE ALARMOWE:** NA PEŁNY EKRAN, OSTRZEŻENIE DŹWIĘKOWE, POZYCJONOWANIE PTZ, WYSŁANIE E-MAIL, WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYZWOLENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO, OKNO INFORMACYJNE, POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ
- **OBSŁUGA:** SZYBKIE ODTWARZANIE OSTATNICH 5 MINUT NAGRAŃ, STEROWANIE PTZ, 2 TRYBY STEROWANIA PTZ, POZYCJONOWANIE 3D, CYFROWY ZOOM, PRZEŁĄCZANIE SEKWENCYJNE OBRAZÓW, PANEL DLA ZDARZEŃ SMART, WSPARCIE DLA KAMER TYPU FISHEYE
- **WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ VCA:** WYSZUKIWANIE ZDJĘĆ TWARZY, WYSZUKIWANIE POJAZDÓW I TABLIC, WYSZUKIWANIE ZACHOWAŃ: PRZEKROCZENIE LINII, WTARGNIĘCIE, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU, WSPARCIE DLA ZDARZEŃ SIP, RAPORT ZLICZANIA OSÓB, FUNKCJE DOSTĘPNE PRZEZ GUI, FUNKCJE DOSTĘPNE PRZEZ WEB
- **INNE:** POS, FUNKCJA INTERKOMU, ANR, ZNACZNIK INTELIGENTNY, ZBIORCZE WYŁĄCZANIE AKCJI ALARMOWYCH (ROZBRAJANIE)

NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** RĘCZNY, CIĄGŁY, ALARMOWY, DETEKCJA RUCHU, RUCH LUB ALARM, RUCH I ALARM, ZDARZENIE
- **IŁOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 8 DEFINIOWALNYCH OKRESÓW W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **NAGRYWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, GŁÓWNY I POMOCNICZY, GŁÓWNY I TRZECI, POMOCNICZY I TRZECI
- **NAGRYWANIE AUDIO:** TYLKO Z KAMER IP OBSŁUGUJĄCYCH AUDIO
- **TRYB NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO ZDARZENIOWE

ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** DO 16 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW
- **TRYBY I FUNKCJE:** WYSZUKIWANIE SMART, ODTWARZANIE SMART, WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ, ODTWARZANIE PLIKÓW BACKUPU, PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA OD X1/8 DO X128, ODTWARZANIE WSTECZNE, BLOKOWANIE NAGRAŃ, OBSŁUGA ZNACZNIKÓW, WYSZUKIWANIE VCA, ODTWARZANIE ZDJĘĆ

ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** USB, LAN
- **FUNKCJE:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

OGÓLNE

- **OBUDOWA:** 2U
- **ZASILANIE AC/DC:** 110 - 240 VAC
- **POBÓR MOCY:** ≤ 25W (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **TEMPERATURA PRACY:** -10°C ÷ 55°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 90% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 442 X 426 X 89 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, PRZEWÓD SATA, PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, UCHWYTY RACK
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** NVR-B5301.36.31.C21510.230303
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** NVR-B5301.36.31.C21510.230303

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 5,6 KG