



I6-C93552D-IRMA KAMERA IP
INTERNEC 5MPX / 25KL/S / POE /
SD / 2X MIKROFON

CENA: **1 998,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

OBIEKTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM

OPIS PRZEDMIOTU

**UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ
POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"**

RODZAJ: KAMERA INTERNEC IP

MODEL: I6-C93552D-IRMA

ROZDZIELCZOŚĆ: 5MPX

OBIEKTYW: 1.4MM (360°)

KAMERA W TECHNOLOGII **COLOR MASTER PRO** - PERFEKCJA KOLOROWEGO OBRAZU NAWET PRZY OŚWIETLENIU 0.01LUX, CZUŁY PRZETWORNIK I JASNY OBIEKTYW F.35/F1.6

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA COLOR MASTER PRO POZWALA UZYSKAĆ CZYTELNY, KOLOROWY OBRAZ, NAWET PRZY BARDZO SŁABYM OŚWIETLENIU. WYSTARCZY ODROBINA ŚWIATŁA, ŻEBY KAMERY PRACUJĄCE W TECHNOLOGII COLOR MASTER PRO ZAREJESTROWAŁY WYRAŹNY, KOLOROWY, PEŁEN SZCZEGÓŁÓW OBRAZ. STOSUJĄC KAMERY COLOR MASTER PRO ZYSKujesz ABSOLUTNĄ PEWNOŚĆ JAKOŚCI ZAPISU Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH PRZYDATNYCH INFORMACJI.

KAMERY INTERNEC Z SERII I6 COLOR MASTER PRO WYKORZYSTUJĄ PRZETWORNIK BSI. W MATRYCACH ZMIENIONO POŁOŻENIE WARSTWY PRZEWODÓW. TERAZ ZNAJDUJĄ SIĘ ONE POD FOTOELEMENTEM, A NIE NAD NIM. TAKIE ROZWIĄZANIE ZMNIEJSZA STRATY ŚWIATŁA, A ZWIĘKSZA CZUŁOŚĆ I REDUKCJĘ SZUMÓW W OBRAZIE. CZUŁSZY PRZETWORNIK PRZEKŁADA SIĘ NA SZYBSZĄ MIGAWKĘ. DZIĘKI TEMU ZAREJESTROWANE SCENY Z PRZEDMIOTAMI W RUCHU (NP. POJAZDY) SĄ WYRAŹNE I CZYTELNE.

GŁÓWNE CECHY:

- CZUŁE PRZETWORNIKI I JASNE OBIEKTYWY F.35/F1.6
- KOLOROWY OBRAZ PRZY 0,002 / 0,003 LUX
- WYDAJNA KOMPRESJA WIDEO H.265/H264/ULTRA H.265 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- KODOWANIE TRÓJ-STRUMIENIOWE, TRZECI STRUMIEŃ NP. DO TRANSMISJI PRZEZ WOLNE ŁĄCZA (INTERNET)
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, WDR 120DB
- MAPA CIEPŁA, WYKRYWANIE AUDIO
- WBUDOWANY OŚWIETLACZ PODCZERWIENI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWEGO WYŁĄCZENIA
- WIELOSTREFOWA DETEKCJA RUCHU
- GNIAZDO KART MIKRO SD/SDHC/SDXC (DO 256GB)
- WBUDOWANE 2 MIKROFONY, WEJŚCIE/WYJŚCIE AUDIO
- WEJŚCIE / WYJŚCIE ALARMOWE
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AF LUB 12V DC
- IK10, IP67

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I6-C93552D-IRMA

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** FISHEYE
- **PRZETWORNIK:** 1/2,8"
- **REGULACJA MODUŁU:** 1D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **OGNISKOWA:** 1,4 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 360°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F2.0
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.01LUX (F2.0, AGC ON), 0 LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** 1S ÷ 1/100 000S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI WIDEO:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **TRZECI STRUMIEŃ:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **WERSJE KODEKÓW:** H.264 (PROFILE: BASE, MAIN, HIGH)
- **STRUMIEŃ BITOWY WIDEO:** 128 KBPS ÷ 16 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 8 OBSZARÓW DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 2592 X 1944 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** PRZECIWMIGOTANIE, LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE, ZNAK WODNY, REDUKCJA ZNIEKSZTAŁCEŃ

- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, WDR 120DB, BLC, ROI, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 25FPS (2592X1520, 2560X1440, 1920 × 1080, 1280 X 720) 60HZ: 30FPS (2592X1520, 2560X1440, 1920 × 1080, 1280 X 720)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 22FPS (1920X1080), 30FPS (1280X720, 640X360), 50HZ: 25FPS (1920X1080, 1280X720), 60HZ30FPS (1920X1080, 1280X720)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA TRZECIEGO:** 50HZ: 25FPS (720X576, 704X288, 640X360, 352X288) 60HZ: (720X576, 704X288, 640X360, 352X288))
- **DOSTĘPNE TRYBY WYŚWIETLANIA:** FISHEYE VIEW, 180 PANORAMA VIEW, FISHEYE + 3PTZ, FISHEYE + 4PTZ, 360 PANORAMA + PTZ, 360 PANORAMA + 6PTZ, FISHEYE + 8PTZ, PANORAMA VIEW, PANORAMA + 3PTZ, PANORAMA + 4PTZ, PANORAMA + 8PTZ,

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, RUS, INNE
- **FUNKCJE AUDIO:** 1 WEJŚCIE, 1 WYJŚCIE, WBUDOWANY MIKROFON
- **PRZYCIŚK RESET:** TAK
- **WEJŚCIE / WYJŚCIE ALARMOWE:** 1 WEJŚCIE, 1 WYJŚCIE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, PLUG-IN WYMAGANY: IE9+, CHROME 41 I PONIŻEJ, FIREFOX 52 I PONIŻEJ, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: ROZDZIELCZOŚĆ PONIŻEJ 1080P 30FPS, BRAK ODTWARZANIA

AUDIO

- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711
- **USTAWIENIA DŹWIĘKU:** REGULACJA WZMOCNIENIA, FILTR SZUMÓW TŁA

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** DO 256GB
- **ZAPIS SIECIOWY:** ANR
- **OPCJE ZAPISU:** NAGRYWANIE Z NADPISYWANIEM LUB DO ZAPEŁNIENIA NOŚNIKA, HARMONOGRAM CIĄGŁY LUB ALARMOWY
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA KARTĘ PAMIĘCI/FTP, WYZWALANIE HARMONOGRAMEM LUB ZDARZENIEM, SEKWENCYJNY ZRZUT ZDJĘĆ

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 9
- **PROTOKOŁY:** ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, RTP, RTCP, RTMP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UDP, UPNP
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, BLOKADA NIEUPRAWNIONEGO LOGOWANIA

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU, WYKRYWANIE AUDIO
- **DETEKCJA RUCHU:** TRYB 'SIATKA': 22X18 PÓL, CZUŁOŚĆ 0-100. TRYB 'OBSZAR': 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ I WIELKOŚCIĄ OBIEKTU
- **STATYSTYKI:** MAPA CIEPŁA
- **WYKRYWANIE AUDIO:** NAGŁY WZROST, NAGŁY SPADEK, NAGŁA ZMIANA, PRZEKROCZONY PRÓG
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, WYJĄTEK AUDIO
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYZWOLENIE NAGRYWANIA, WYSŁANIE E-MAIL, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/SD, WYZWOLENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO, POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR

- **ZASIĘG OŚWIETLACZA IR (DO):** 10 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 8.9 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL, TWORZYWO SZTUCZNE
- **KOLOR OBUDOWY:** BIAŁY
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP66
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:** IK10
- **TEMPERATURA PRACY:** -30°C ÷ 60°C
- **OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA:** 4KV
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** Ø125 X 43,7 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, DŁAWIK, KLUCZ IMBUSOWY
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** GIPC-B6203.3.65.C02628.NB.211130
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** GIPC-B6203.3.65.C02628.NB.211130

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,37 KG