

**I6.5-C83142-I 2.8 KAMERA IP  
INTERNEC 4MPX / 25KL/S / POE**CENA: **412,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

**OPIS PRZEDMIOTU****UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS ORAZ SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJĘ SIĘ  
POWYŻEJ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"****RODZAJ: KAMERA INTERNEC IP****MODEL: I6.5-C83142-I 2.8****ROZDZIELCZOŚĆ: 4MPX****OBIEKTYW: 2,8MM, 97°****GŁÓWNE CECHY:**

- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H.264 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- KODOWANIE TRÓJ-STRUMIENIOWE, TRZECI STRUMIEŃ NP. DO TRANSMISJI PRZEZ WOLNE ŁĄCZA (INTERNET)
- CZUŁY PRZETWORNIK CMOS Z PROGRESYWNYM SKANOWANIEM
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, DWDR
- WBUDOWANY OŚWIETLACZ PODCZERWIENI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWEGO WYŁĄCZENIA
- 1 DIODA LED W TECHNOLOGII BLACK GLASS
- WIELOSTREFOWA DETEKcja RUCHU

- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AF LUB 12V DC

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I6.5-C83142-I 2.8

### KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

### OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** BRAK
- **OGNISKOWA:** 2,8 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 97°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F2.1
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0,01 LUX (F2.1, AGC ON), 0 LUX DLA IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** 1S ÷ 1/100,000S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK

### KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** ULTRA H.265, H.265, H.264
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** H.265, H.264
- **WERSJE KODEKÓW:** H.264 (PROFILE: BASE, MAIN, HIGH)
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 128 KBPS ÷ 6 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 8 OBSZARÓW DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

### OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 2560 X 1440 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** PRZECIWMIGOTANIE, LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 25FPS (2560X1440, 2304X1296, 1920X1080, 1280X720)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 30FPS (720X576, 640X360, 704X288, 352X288)

### INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, UA, ESP, RUS
- **PRZYCISK RESET:** NIE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, PLUG-IN WYMAGANY: IE9+, CHROME 41 I PONIŻEJ, FIREFOX 52 I PONIŻEJ

### ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** BRAK

### SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 6
- **PROTOKOŁY:** ARP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, QOS, RTP, RTCP, RTMP, RTSP,

TCP/IP, UDP, UPNP

- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, BLOKADA NIEUPRAWNIONEGO LOGOWANIA

#### ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU
- **DETEKCJA RUCHU:** TRYB 'SIATKA': 22X18 PÓL, CZUŁOŚĆ 0-100. TRYB 'OBSZAR': 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ I WIELKOŚCIĄ OBIEKTU
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU
- **REAKCJE ALARMOWE:** POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ

#### OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA IR (DO):** 30 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

#### OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 5 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** TWORZYWO SZTUCZNE
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:** BRAK
- **TEMPERATURA PRACY:** -30°C ÷ 60°C
- **OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA:** 4KV
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 158,2 X 69,9 X 69,3 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, DŁAWIK
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** DIPC-B1213.7.2.C02609.230427
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** DIPC-B1213.7.2.C02609.230427

#### POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,266 KG