



I6.4-N12110UH P8 REJESTRATOR
IP INTERNEC 8X POE / 10 CH /
HDMI 4K / 60/40MBPS / 1X HDD

CENA: **672,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

RODZAJ: REJESTRATOR IP

MODEL: I6.4-N12110UH P8

IŁOŚĆ KANAŁÓW: 10

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU MEGAPIKSELOWYCH KAMER NA PODŁĄCZONYM MONITORZE, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- **PLUG&PLAY NA PORTACH POE - OBRAZ Z KAMERY IP SERII I6.4 DOSTĘPNY PO PODŁĄCZENIU DO REJESTRATORA BEZ KONIECZNOŚCI KONFIGURACJI**
- OBSŁUGA KAMER W ROZDZIELCZOŚCIACH: 6 MP / 5 MP / 4MP / 3 MP / 1080P / 720P / 4CIF / 2CIF / CIF
- WYJŚCIE HDMI O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI DO 3840X2160
- INTERFEJS LAN 10/100MBPS
- OBSŁUGA 1 DYSKU HDD
- 60MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP
- WBUDOWANY SWITCH POE 8XRJ45

WYBRANE PARAMETRY:

- **MODEL:** I6.4-N12110UH P8

WEJŚCIA WIDEO

- **ILOŚĆ KANAŁÓW:** 10
- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER:** 6 MP
- **OBSŁUGA KAMER:** 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** H.265, H.264, S+265
- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, ZDARZENIOWY
- **ZASOBY DEKODOWANIA:** 1-CH @ 6MP 1-CH @ 5MP 1-CH @ 4MP 1-CH @ 3MP 4-CH @ 1080P 8-CH @ 720P

WYJŚCIA WIDEO

- **WYJŚCIA WIDEO:** 1 X HDMI
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160/60HZ, 1920 X 1080/60HZ, 1440 X 900 /60HZ, 1366 X 768 /60HZ, 1280 X 800 /60HZ, 1280 X 720/60HZ, 1024 X 768/60HZ
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, UA, ESP, RUS, INNE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6.4 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6.4-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6.4-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+, PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: MAKS. ROZDZIELCZOŚĆ W PODGLĄDZIE 1080P, BRAK ODTWARZANIA
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJSY LAN:** 1 X RJ45 10/100 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** TCP/IP, DDNS, DHCP, HTTP, IPV4, IPV6, NTP, UPNP™, UDP, RTSP
- **PASMO PRZYCHODZĄCE:** 60 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 40 MBPS

SWITCH POE

- **ILOŚĆ PORTÓW POE:** 8
- **PRZEPUSTOWOŚĆ:** 10/100 MBPS
- **MOC NA PORT:** ≤ 30W
- **MAX. OBCIĄŻENIE PRĄDOWE NA PORT:** ≤ 600MA

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** 2 X USB 2.0

MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ HDD:** 1
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 8TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS)
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, ODBUDOWA INDEKSU

FUNKCJE

- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY KAMER:** PRYWATNY, ONVIF, RTSP
- **ZDARZENIA Z URZĄDZEŃ IP:** DETEKCJA RUCHU, SABOTAŻ, NIEPRAWIDŁOWE NAPIĘCIE KAMERY
- **WYJĄTKI:** DYSK PEŁNY, BŁĄD DYSKU, NIEUPRAWNIONE LOGOWANIE, KONFLIKT ADRESÓW IP, NIEPRAWIDŁOWE

NAGRYWANIE, UTRATA OBRAZU, BŁĄD ZEGARA, POE PRZECIĄŻONE

- **REAKCJE ALARMOWE:** NA PEŁNY EKRAN, WYZWOLENIE NAGRYWANIA, OSD (IKONA ALARMU)
- **OBSŁUGA:** STEROWANIE PTZ, 2 TRYBY STEROWANIA PTZ, POZYCJONOWANIE 3D, PRZEŁĄCZANIE SEKWENCYJNE OBRAZÓW

NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** CIĄGŁY, DETEKCJA RUCHU
- **IŁOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 4 DEFINIOWALNE OKRESY W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **NAGRYWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY
- **NAGRYWANIE AUDIO:** TYLKO Z KAMER IP OBSŁUGUJĄCYCH AUDIO
- **TRYB NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO ZDARZENIOWE

ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** DO 4 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW
- **TRYBY I FUNKCJE:** WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ, BLOKOWANIE NAGRAŃ, PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA OD X1/16 DO X256

ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** USB, LAN
- **FUNKCJE:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

OGÓLNE

- **OBUDOWA:** MINI
- **ZASILANIE AC/DC:** 48 VDC
- **POBÓR MOCY:** $\leq 90W$ (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** TWORZYWO SZTUCZNE
- **TEMPERATURA PRACY:** $-10^{\circ}C \div 55^{\circ}C$
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** $10 \div 90\%$
- **WYMIARY:** 43 X 200 X 200 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, ZASILACZ

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,45 KG