



I6.4-N13105UHV REJESTRATOR IP INTERNEC 5 CH / HDMI 4K / 50/40MBPS / 1X HDD

CENA: **408,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

RODZAJ: REJESTRATOR INTERNEC IP

MODEL: I6.4-N13105UHV

ILOŚĆ KANAŁÓW: 5

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU MEGAPIKSELOWYCH KAMER NA PODŁĄCZONYCH MONITORACH, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- OBSŁUGA KAMER W ROZDZIELCZOŚCIACH: 6 MP / 5 MP / 4MP / 3 MP / 1080P / 720P / 4CIF / 2CIF / CIF
- DWA WYJŚCIA MONITOROWE VGA ORAZ HDMI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI DO 3840X2160 DLA HDMI ORAZ DO 1920X1080P DLA VGA
- INTERFEJS LAN 10/100MBPS
- OBSŁUGA 1 DYSKU HDD
- 50MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP

WYBRANE PARAMETRY:

- **MODEL:** I6.4-N13105UHV

WEJŚCIA WIDEO

- **ILOŚĆ KANAŁÓW:** 5
- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER:** 6 MP
- **OBSŁUGA KAMER:** 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** H.265, H.264, S+265
- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, ZDARZENIOWY
- **ZASOBY DEKODOWANIA:** 1-CH @ 6MP 1-CH @ 5MP 1-CH @ 4MP 1-CH @ 3MP 4-CH @ 1080P 5-CH @ 720P 5-CH @ 4CIF

WYJŚCIA WIDEO

- **WYJŚCIA WIDEO:** 1 X VGA, 1 X HDMI
- **NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO:** NIE
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160/60HZ, 1920 X 1080/60HZ, 1440 X 900 /60HZ, 1366 X 768 /60HZ, 1280 X 800 /60HZ, 1280 X 720/60HZ, 1024 X 768/60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ VGA:** 1920 X 1080/60HZ, 1440 X 900 /60HZ, 1366 X 768 /60HZ, 1280 X 800 /60HZ, 1280 X 720/60HZ, 1024 X 768/60HZ
- **POWIĄZANIA WYJŚĆ WIDEO:** HDMI = VGA
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 3, 4, 5

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6.4 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6.4-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6.4-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+, PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: MAKS. ROZDZIELCZOŚĆ W PODGLĄDZIE 1080P, BRAK ODTWARZANIA
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJSY LAN:** 1 X RJ45 10/100 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** TCP/IP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, IPV4, IPV6, NTP, UPNP™, UDP, ICMP, RTSP
- **PASMO PRZYCHODZĄCE:** 50 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 40 MBPS

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** 2 X USB 2.0

MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ HDD:** 1
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 8TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS)
- **GRUPOWANIE DYSKÓW:** GRUPA, PRZYDZIAŁY
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, WYKRYWANIE USZKODZONYCH SEKTORÓW, ODBUDOWA INDEKSU

FUNKCJE

- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY KAMER:** PRYWATNY, ONVIF, RTSP
- **ZDARZENIA Z URZĄDZEŃ IP:** ALARM Z WEJŚCIA ALARMOWEGO, BIEGANIE, BRAK OSTROŚCI, DETEKCJA OPUSZCZENIA STANOWISKA PRACY, DETEKCJA RUCHU, MONITORING ZAGĘSZCZENIA TŁUMU, PARKOWANIE, PRZEKROCZENIE LINII, PRZEKROCZENIE DWÓCH LINII, SABOTAŻ, USUNIĘCIE OBIEKTU, WAŁĘSANIE, WEJŚCIE W OBSZAR, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, WYJĄTEK AUDIO, WYJŚCIE Z OBSZARU, WYKRYCIE BAGAŻU BEZ NADZORU,

WCZESNE OSTRZEGANIE

- **WYJĄTKI:** DYSK PEŁNY, BŁĄD DYSKU, NIEUPRAWNIONE LOGOWANIE, ROZŁĄCZENIE SIECI, KONFLIKT ADRESÓW IP, NIEPRAWIDŁOWE NAGRYWANIE, UTRATA OBRAZU, BŁĄD ZEGARA
- **REAKCJE ALARMOWE:** NA PEŁNY EKRAN, OSTRZEŻENIE DŹWIĘKOWE, WYZWOLENIE NAGRYWANIA, OSD (IKONA ALARMU)
- **OBSŁUGA:** STEROWANIE PTZ, 2 TRYBY STEROWANIA PTZ, POZYCJONOWANIE 3D, CYFROWY ZOOM, PRZEŁĄCZANIE SEKWENCYJNE OBRAZÓW
- **WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ VCA:** DZIENNIK VCA DLA BIEŻĄCYCH ZDARZEŃ, FUNKCJE DOSTĘPNE PRZES GUI, WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ WCZESNEGO OSTRZEGANIA
- **INNE:** ZBIORCZE WYŁĄCZANIE AKCJI ALARMOWYCH (ROZBRAJANIE)

NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** RĘCZNY, CIĄGŁY, WEJŚCIE ALARMOWE, DETEKcja RUCHU, RUCH LUB ALARM, RUCH I ALARM, UTRATA WIDEO
- **IŁOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 4 DEFINIOWALNE OKRESY W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **NAGRYWANIE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY
- **NAGRYWANIE AUDIO:** TYLKO Z KAMER IP OBSŁUGUJĄCYCH AUDIO
- **TRYB NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO ZDARZENIOWE

ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** DO 4 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW
- **TRYBY I FUNKCJE:** WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ, ODTWARZANIE PLIKÓW BACKUPU, BLOKOWANIE NAGRAŃ, WYSZUKIWANIE VCA, PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA OD X1/16 DO X256

ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** USB, LAN
- **FUNKCJE:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

OGÓLNE

- **OBUDOWA:** MINI
- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **POBÓR MOCY:** $\leq 10W$ (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** TWORZYWO SZTUCZNE
- **TEMPERATURA PRACY:** $-10^{\circ}C \div 55^{\circ}C$
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** $10 \div 90\%$
- **WYMIARY:** 43 X 200 X 200 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, ZASILACZ

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,4 KG