



I8-P1821-IR KAMERA HD-TVI  
INTERNEC / PTZ / 2MPX / 25KL/S  
/ ZOOM X18

CENA: **2 583,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

#### OPIS PRZEDMIOTU

**RODZAJ: KAMERA INTERNEC IP**

**MODEL: I8-P1821-IR**

**ROZDZIELCZOŚĆ: 2MPX**

# OBIEKTYW: 5,35 ÷ 96,3 MM (X18)

## GŁÓWNE CECHY:

- KAMERA OBROTOWA W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ IP66
- ZASIĘG PROMIENNIKA IR DO 120 METRÓW
- FUNKCJE POPRAWY OBRAZU: 2D DNR, BLC
- KAMERA DZIEŃ/NOC Z MECHANICZNYM FILTREM PODCZERWIENI
- OPTYCZNY ZOOM X 18, AUTOFOCUS
- OBSŁUGA PRESETÓW, PATROLI, TRASY
- STEROWANIE OSD I PTZ Z REJESTRATORA PRZEZ BNC I RS485
- ZASILANIE 12V DC

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I8-P1821-IR

### KAMERA

- **ROZDZIELCZOŚĆ:** 2 MP
- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **TRYBY PRACY:** TVI, CVI, AHD, CVBS
- **OBUDOWA:** OBROTOWA
- **PRZETWORNIK:** 1/2.9" SONY STARVIS CMOS
- **SPOSÓB MONTAŻU:** ŚCIENNY, WYMAGA UCHWYTU

### OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** ZMIENNOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** MOTOZOOM, AUTOFOCUS
- **OGNISKOWA:** 5,35 ÷ 96,3 MM
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** PAL: 1/25S ÷ 1/50 000S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK
- **ZOOM OPTYCZNY:** 18X

### PTZ

- **ZAKRES RUCHU W PIONIE:** 0° - 93°
- **ZAKRES RUCHU W POZIOMIE:** 360°
- **SZYBKOŚĆ OBROTU W PIONIE DLA STEROWANIA RĘCZNEGO:** 30°/S
- **SZYBKOŚĆ OBROTU W PIONIE DLA PRESETÓW:** 30°/S
- **SZYBKOŚĆ OBROTU W POZIOMIE DLA STEROWANIA RĘCZNEGO:** 120°/S
- **SZYBKOŚĆ OBROTU W POZIOMIE DLA PRESETÓW:** 120°/S
- **IŁOŚĆ PRESETÓW:** 220
- **IŁOŚĆ TRAS:** 1
- **IŁOŚĆ PATROLI:** 3
- **AKCJE PARKOWANIA:** PRESET, PATROL, TRASA
- **FUNKCJE PTZ:** SZYBKOŚĆ OBROTU PROPORCJONALNA DO POWIĘKSZENIA

### OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 1920 X 1080 PX
- **ROZDZIELCZOŚCI TVI @ IŁOŚĆ KL/S:** 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S
- **ROZDZIELCZOŚCI CVI @ IŁOŚĆ KL/S:** 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S
- **ROZDZIELCZOŚCI AHD @ IŁOŚĆ KL/S:** 2MP 25KL/S, 2MP 30KL/S
- **CVBS:** PAL, NTFS
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST
- **FUNKCJE:** AUTO-FLIP
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, BLC
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** AUTO, BW, KOLOR, FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT

## INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** EN, INNE
- **MENU OSD:** TAK
- **FUNKCJA UTC:** STEROWANIE OSD I PTZ Z REJESTRATORA PRZEZ BNC
- **PRZYCISK RESET:** NIE
- **BNC:** CVBS 75Ω (WYPROWADZONE NA PRZEWODZIE)
- **RS-485:** PELCO-P, PELCO-D

## OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA IR (DO):** 120 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MANUALNA REGULACJA MOCY

## OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 48 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL, OSŁONA IR- TWORZYWO SZTUCZNE
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP66
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:** BRAK
- **TEMPERATURA PRACY:** -40°C ÷ 60°C
- **OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA:** 6KV
- **WYMIARY:** Ø310 X 440MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** UCHWYT MONTAŻOWY, LINKA STALOWA, ZASILACZ DC

## POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 10,7 KG