



**I6.0-C9141-IMAFSGW KAMERA IP
INTERNEC 4MPX / 25KL/S / POE /
SD / 1,1MM**

CENA: **1 167,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

OBIEKTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM

OPIS PRZEDMIOTU

RODZAJ: KAMERA INTERNEC IP

MODEL: I6.0-C9141-IMAFSGW

ROZDZIELCZOŚĆ: 4MPX

OBIEKTYW: 1.1MM, 360°

GŁÓWNE CECHY:

- DOOKÓLNA OBSERWACJA Z GÓRY CAŁEGO POMIESZCZENIA (360 STOPNI)
- WBUDOWANY INTERFEJS WIFI

- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265+/H.265/H264+/H264 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- KODOWANIE TRÓJ-STRUMIENIOWE
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, WDR 120DB
- WBUDOWANY OŚWIETLACZ PODCZERWIENI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWEGO WYŁĄCZENIA
- DETEKCJA RUCHU
- GNIAZDO KART MIKRO SD/SDHC/SDXC (DO 256GB)
- **WBUDOWANY MIKROFON I GŁOŚNIK**
- **WEJŚCIE / WYJŚCIE AUDIO**
- **WEJŚCIE / WYJŚCIE ALARMOWE**
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AF LUB 12V DC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I6.0-C9141-IMAFSGW

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** FISHEYE
- **PRZETWORNIK:** 1/2.8" SONY STARVIS CMOS

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** BRAK
- **OGNISKOWA:** 1,1 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 360°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F2.0
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.01LUX (F2.0, AGC ON), 0LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** AUTO, 1/25S ÷ 1/10 000S

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** H.265, H.264
- **TRZECI STRUMIEŃ:** H.265, H.264
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 32 KBPS ÷ 16 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 3 OBSZARY DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 1920 X 1920 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** PRZECIWMIGOTANIE, LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, ZNAK WODNY
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, WDR 120DB, BLC, HLC, AGC, ROI, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 7 POZIOMÓW PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO, HARMONOGRAM GODZINOWY PRZEŁĄCZANIA
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 25FPS(1920X1920, 1536X1536, 1024X1024) 60HZ: 30FPS(1920X1920, 1536X1536, 1024X1024)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 25FPS(1024X1024, 720X720, 512X512) 60HZ: 30FPS(1024X1024, 720X720, 512X512)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA TRZECIEGO:** 50HZ: 25FPS(1024X1024, 720X720, 512X512) 60HZ: 30FPS(1024X1024, 720X720, 512X512)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, RU, INNE
- **FUNKCJE AUDIO:** 1 WEJŚCIE, 1 WYJŚCIE, WBUDOWANY MIKROFON, WBUDOWANY GŁOŚNIK, REGULACJA CZUŁOŚCI MIKROFONU
- **PRZYCIŚK RESET:** TAK
- **WI-FI:** TAK
- **WEJŚCIE / WYJŚCIE ALARMOWE:** 1 WEJŚCIE, 1 WYJŚCIE

- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I5 WYSZUKIWACZ
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, PLUG-IN WYMAGANY: IE9+,, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: BRAK ODTWARZANIA; ZALECANY KODEK H264

AUDIO

- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711, AAC
- **USTAWIENIA DŹWIĘKU:** REGULACJA WZMOCNIENIA

WI-FI

- **STANDARD WIFI:** IEEE 802.11B/G/N 2.4 GHZ
- **ANTENA:** WBUDOWANA
- **ZABEZPIECZENIA:** WPA-PSK

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** DO 256GB
- **OPCJE ZAPISU:** NAGRYWANIE Z NADPISYWANIEM LUB DO ZAPEŁNIENIA NOŚNIKA, HARMONOGRAM CIĄGŁY LUB ALARMOWY
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA FTP, WYZWALANIE ZDARZENIEM

SIEĆ

- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 16
- **LIMITY JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** REJESTRATOR: 2 X STRUMIEŃ GŁÓWNY + 3 X PODSTRUMIEŃ + 3 X TRZECI STRUMIEŃ + PRZEGLĄDARKA: 2 X STRUMIEŃ GŁÓWNY + 3 X PODSTRUMIEŃ + 3 X TRZECI STRUMIEŃ
- **PROTOKOŁY:** DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPV4, NTP, PPPOE, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU
- **DETEKCJA RUCHU:** SIATKA DETEKCJI: 22X18 PÓŁ, CZUŁOŚĆ 0-10.
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, WYZWOLENIE WEJŚCIA ALARMOWEGO, SABOTAŻ WIDEO
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYSŁANIE E-MAIL, WYZWOLENIE WYJŚCIA ALARMOWEGO, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA IR (DO):** 15 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 6,6 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL (KAMERA) I TWORZYWO SZTUCZNE (PODSTAWKA)
- **TEMPERATURA PRACY:** -20°C ÷ 60°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** Ø120 X 49 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** DŁAWIK
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** RV1109_IMX335_BVFL3A3T1Q0_W_E00024330_21.1.19.5
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** RV1109_IMX335_BVFL3A3T1Q0_W_E00024330_21.1.19.5

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,37 KG