



I6.4-C86340-LMG 4 KAMERA IP
INTERNEC 4MPX / 25KL/S / POE /
SD / MIKROFON / LED

CENA: **1 099,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

OBIEKTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM

OPIS PRZEDMIOTU

RODZAJ: KAMERA INTERNEC IP

MODEL: I6.4-C86340-LMG 4

ROZDZIELCZOŚĆ: 4MPX

OBIEKTYW: 4MM (90,7°)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- CZUŁE PRZETWORNIKI I JASNE OBIEKTYWY F1.0

- KOLOROWY OBRAZ PRZEZ 24H /DOBĘ

- **BARDZO WYSOKA CZUŁOŚĆ DZIĘKI ZASTOSOWANIU PRZETWORNIKA CMOS O PRZEKĄTNEJ 1/1,8" ORAZ OBIEKTYWU F=1.0**
- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H264/S+265 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, WDR 120DB
- **ALARMY INTELIGENTNE:** WTARGNIĘCIE, PRZEKROCZENIE LINII, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU
- WIELOSTREFOWA DETEKCJA RUCHU
- **4 MOCNE DIODY ŚWIATŁA BIAŁEGO LED O ZASIĘGU DO 30M**
- **GNIAZDO KART MIKRO SD/SDHC/SDXC (DO 512GB)**

- **WBUDOWANY MIKROFON**
- **MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ POE 802.3AF LUB 12V DC**
- **METALOWA OBUDOWA , IP67**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I6.4-C86340-LMG 4

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/1,8" CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **OGNISKOWA:** 4 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 90,7°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F1.0
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.0002 LUX (F1.0, AGC ON), 0 LUX PRZY LED ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** 1S ÷ 1/100 000S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** H.265, H.264, S+265
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** H.265, H.264, S+265
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** H.265, H.264, S+265
- **TRZECI STRUMIEŃ:** H.265, H.264
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 32 KBPS ÷ 6 MBPS

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 2560 X 1440 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BARWA TŁA
- **FUNKCJE:** LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 3D DNR, WDR 120DB, BLC, HLC, ROI, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 25FPS (2560X1440, 2304X1296, 1920X1080, 1280X720), 60HZ: 24FPS (2560X1440), 30FPS (2304X1296, 1920 × 1080, 1280 X 720)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 25FPS (704X576, 704X288, 640X360, 352X288); 60HZ: 30FPS (704X480, 704X240, 640X360, 352X240)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, UA, ESP, RUS, INNE
- **FUNKCJE AUDIO:** WBUDOWANY MIKROFON
- **PRZYCISK RESET:** TAK
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6.4 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6.4-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6.4-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+, PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: MAKS. ROZDZIELCZOŚĆ W PODGLĄDZIE 1080P, BRAK ODTWARZANIA

AUDIO

- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711, ADPCM
- **STRUMIEŃ BITOWY AUDIO:** 8K-48 KBPS
- **USTAWIENIA DŹWIĘKU:** REGULACJA WZMOCNIENIA, FILTR SZUMÓW TŁA

ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** DO 512GB
- **ZAPIS SIECIOWY:** ANR
- **OPCJE ZAPISU:** NAGRYWANIE Z NADPISYWANIEM LUB DO ZAPEŁNIENIA NOŚNIKA, HARMONOGRAM CIĄGŁY LUB ALARMOWY
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA KARTĘ PAMIĘCI/FTP, WYZWALANIE HARMONOGRAMEM LUB ZDARZENIEM, SEKWENCYJNY ZRZUT ZDJĘĆ

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 7
- **PROTOKOŁY:** DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, IPV4, NTP, TCP/IP, UDP, MULTICAST, TELNET
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, SZYFROWANIE STRUMIENIA VIDEO - AES

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU, PRZEKROCZENIE LINII, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU, WTARGNIĘCIE, MAKSYMALNA LICZBA REGUŁ ANALIZY ZACHOWAŃ: 2
- **PRZEKROCZENIE LINII:** KIERUNKI A<->B, A->B, B->A, DEFINIOWALNA CZUŁOŚĆ
- **WEJŚCIE W OBSZAR:** DEFINIOWALNA CZUŁOŚĆ
- **WYJŚCIE Z OBSZARU:** DEFINIOWALNA CZUŁOŚĆ
- **WTARGNIĘCIE W OBSZAR:** DEFINIOWALNA CZUŁOŚĆ I CZAS
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, PRZEKROCZENIE LINII, WEJŚCIE W OBSZAR, WYJŚCIE Z OBSZARU, WTARGNIĘCIE, DYSK PEŁNY, BŁĄD ZAPISU, KONFLIKT ADRESÓW IP, SABOTAŻ VIDEO
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYZWOLENIE NAGRYWANIA, POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/SD

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** ŚWIATŁO BIAŁE
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA LED (DO):** 30 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY, SMART LED

OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 10 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **TEMPERATURA PRACY:** -35°C ÷ 65°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 239 X 90 X 90 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, DŁAWIK

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,92 KG