

**I6.4-C80120-IM KAMERA IP
INTERNEC 2MPX / 25KL/S / POE**CENA: **258,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

OBIEKTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM

**OPIS PRZEDMIOTU****RODZAJ: KAMERA INTERNEC IP****MODEL: I6.4-C80120-IM 2.8****ROZDZIELCZOŚĆ: 2MPX****OBIEKTYW: 2,8MM, 102,8°****GŁÓWNE CECHY:**

- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H264/S+265 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, D-WDR
- OŚWIETLACZ IR DO 30M
- WBUDOWANY MIKROFON
- ZASILANA PRZEZ POE 802.3AF
- IP66

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **MODEL:** I6.4-C80120-IM 2.8

KAMERA

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/2.9" CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

OBIEKTYW

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **OGNISKOWA:** 2,8 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 102,8°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F2.0
- **MINIMALNE OŚWIETLLENIE:** 0.02 LUX (F2.0, AGC ON), 0 LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** 1S ÷ 1/100 000S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** H.265, H.264, S+265
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** H.265, H.264, S+265
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** H.265, H.264, S+265
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 32 KBPS ÷ 4 MBPS

OBRAZ

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 1920 X 1080 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BARWA TŁA
- **FUNKCJE:** LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 3D DNR, DWDR, BLC, HLC
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 25FPS (1920X1080, 1280X720, 704X576, 640X480), 30FPS (1920X1080, 1280X720, 704X480, 640X480)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 25FPS (704X576, 704X288, 640X360, 352X288), 30FPS (704X480, 704X240, 640X360, 352X240)

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, ESP, RUS, INNE
- **FUNKCJE AUDIO:** WBUDOWANY MIKROFON
- **PRZYCISK RESET:** NIE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6.4 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6.4-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6.4-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+, PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: MAKS. ROZDZIELCZOŚĆ W PODGLĄDZIE 1080P, BRAK ODTWARZANIA

AUDIO

- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711
- **STRUMIEŃ BITOWY AUDIO:** 8 KBPS DLA G.711
- **USTAWIENIA DŹWIĘKU:** REGULACJA WZMOCNIENIA, FILTR SZUMÓW TŁA

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 2
- **PROTOKOŁY:** DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IPV4, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, TELNET
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, SZYFROWANIE STRUMIENIA VIDEO - AES

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU
- **ALARMY:** DETEKCJA RUCHU, KONFLIKT ADRESÓW IP
- **REAKCJE ALARMOWE:** POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ

OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA IR (DO):** 30 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

OGÓLNE

- **STANDARD POE:** 802.3AF
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 6 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL (KORPUS PRZEDNI), TWORZYWO SZTUCZNE (KORPUS TYLNY I UCHWYT)
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **TEMPERATURA PRACY:** -30°C ÷ 60°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 164 X 66 X 73 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE, DŁAWIK

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,21 KG