



## I6.5-C84240-IGW 4 IP INTERNEC 4MPX / 20KL/S / SD / WI-FI

CENA: **425,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH  
WARIANTACH:

OBIEKTYW: 2.8 MM, 4 MM, 6 MM

### OPIS PRZEDMIOTU

**RODZAJ: KAMERA INTERNEC IP**

**MODEL: I6.5-C84240-IGW 4**

**ROZDZIELCZOŚĆ: 4MPX**

**OBIEKTYW: 4MM (87°)**

#### GŁÓWNE CECHY:

- **WBUDOWANY INTERFEJS WI-FI**
- WYDAJNA KOMPRESJA VIDEO H.265/H264 Z REGULOWANĄ JAKOŚCIĄ I STRUMIENIEM DANYCH
- KODOWANIE TRÓJ-STRUMIENIOWE, TRZECI STRUMIEŃ NP. DO TRANSMISJI PRZEZ WOLNE ŁĄCZA (INTERNET)
- CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW - 3D DNR, DWDR
- WBUDOWANY OŚWIETLACZ PODCZERWIENI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWEGO WYŁĄCZENIA
- WIELOSTREFOWA DETEKCJA RUCHU
- **ALARMY INTELIGENTNE:** DETEKCJA SYLWETKI, WTARGNIĘCIE
- GNIAZDO KART MIKRO SD/SDHC/SDXC (DO 256 GB)

- **ZASILANIE 12V DC**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

### **KAMERA**

- **PRODUCENT/MARKA:** INTERNEC
- **MODEL:** I6.5-C84240-IGW 4

### **KAMERA**

- **PRZEZNACZENIE:** WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ
- **OBUDOWA:** BULLET
- **PRZETWORNIK:** 1/2,7" PROGRESSIVE SCAN CMOS
- **REGULACJA MODUŁU:** 3D

### **OBIEKTYW**

- **TYP OBIEKTYWU:** STAŁOOGNISKOWY
- **AUTOMATYKA OBIEKTYWU:** BRAK
- **OGNISKOWA:** 4 MM
- **KĄT WIDZENIA:** 87°
- **JASNOŚĆ OBIEKTYWU:** F2.0
- **MINIMALNE OŚWIETLENIE:** 0.02LUX (F2.0, AGC ON), 0LUX PRZY IR ON
- **ELEKTRONICZNA MIGAWKA:** 1S ÷ 1/100 000S
- **ZWOLNIONA MIGAWKA:** TAK

### **KODOWANIE**

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ GŁÓWNY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **STRUMIEŃ POMOCNICZY:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **TRZECI STRUMIEŃ:** ULTRA H.265, H.265, H.264, MJPEG
- **WERSJE KODEKÓW:** H.264 (PROFILE: BASE I MAIN)
- **STRUMIEŃ BITOWY VIDEO:** 128 KBPS ÷ 16 MBPS
- **DODATKOWE FUNKCJE KODERA:** ROI: 2 OBSZARY DLA STRUMIENIA GŁÓWNEGO

### **OBRAZ**

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU:** 2560 X 1440 PX
- **USTAWIENIA OBRAZU:** NASYCENIE, KONTRAST, JASNOŚĆ, OSTROŚĆ, BALANS BIELI
- **FUNKCJE:** PRZECIWMIGOTANIE, LUSTRO, MASKI PRYWATNOŚCI, OBRÓT 180°, WŁASNY TEKST NA OBRAZIE, ZNAK WODNY
- **FUNKCJE POPRAWY OBRAZU:** 2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, ROI, DEFOG
- **FUNKCJA DZIEŃ/NOC:** FILTR ODCIĘCIA PODCZERWIENI IR CUT, 4 POZIOMY PRZEŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 50HZ: 15FPS (2560X1440), 20FPS (1920 X 1080),  
60HZ: 15FPS (2560X1440), 20FPS (1920 X 1080)
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** 50HZ: 20FPS (1280x720, 704X576, 640X360, 704X288, 352X288), 60HZ: 20FPS (1280x720, 704X576, 640X360, 704X288, 352X288), DOSTĘPNE ROZDZIELCZOŚCI ORAZ ILOŚĆ FPS ZALEŻNA OD USTAWIEŃ STRUMIENIA GŁÓWNEGO
- **ROZDZIELCZOŚCI STRUMIENIA TRZECIEGO:** 50HZ: 20FPS (704X576, 704X288, 640X360, 352X288), 60HZ: 20FPS (704X576, 704X288, 640X360, 352X288), DOSTĘPNE ROZDZIELCZOŚCI ORAZ ILOŚĆ FPS ZALEŻNA OD USTAWIEŃ STRUMIENIA GŁÓWNEGO I POMOCNICZEGO

### **INTERFEJS**

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, RU, INNE
- **PRZYCISK RESET:** TAK
- **WI-FI:** TAK

- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN NIE WYMAGANY: CHROME 57.0+, FIREFOX 58.0+, EDGE 16+, SAFARI 11+, PLUG-IN WYMAGANY: IE9+, CHROME 41 I PONIŻEJ, FIREFOX 52 I PONIŻEJ, OGRANICZENIA DLA PODGLĄDU BEZ WTYCZKI: ROZDZIELCZOŚĆ PONIŻEJ 1080P 30FPS, BRAK ODTWARZANIA

#### WI-FI

- **STANDARD WIFI:** IEEE 802.11B/G/N 2.4 GHZ
- **ANTENA:** ZEWNĘTRZNA
- **ZABEZPIECZENIA:** 64/128-BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- **ZASIĘG TRANSMISJI:** DO 50M, ZALEŻNY OD WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

#### ZAPIS

- **OBSŁUGA KART SD:** DO 256GB
- **ZAPIS SIECIOWY:** ANR
- **OPCJE ZAPISU:** NAGRYWANIE Z NADPISYWANIEM LUB DO ZAPEŁNIENIA NOŚNIKA
- **ZDJĘCIA:** ZRZUT ZDJĘĆ NA KARTĘ PAMIĘCI/FTP, WYZWALANIE HARMONOGRAMEM LUB ZDARZENIEM

#### SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJS KOMUNIKACYJNY:** RJ45 10M / 100M ETHERNET
- **MAKS. ILOŚĆ JEDNOCZESNYCH POŁĄCZEŃ:** 9
- **PROTOKOŁY:** DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, QOS, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UPNP
- **ZGODNE SYSTEMY:** PROTOKÓŁ WŁASNY, ONVIF
- **BEZPIECZEŃSTWO:** OCHRONA HASŁEM, MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, FILTR ADRESÓW IP, BLOKADA NIEUPRAWNIONEGO LOGOWANIA

#### ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKcja RUCHU, DETEKcja SYLWETKI, WTARGNIĘCIE W OBSZAR
- **DETEKcja RUCHU:** TRYB 'SIATKA': 22X18 PÓŁ, CZUŁOŚĆ 0-100. TRYB 'OBSZAR': 4 OBSZARY Z DEFINIOWALNĄ CZUŁOŚCIĄ I WIELKOŚCIĄ OBIEKTU
- **WTARGNIĘCIE W OBSZAR:** 1 OBSZAR, DEFINIOWALNY PRÓG, CZUŁOŚĆ I CZAS
- **DETEKcja SYLWETKI:** 1 OBSZAR Z DEFINIOWANĄ CZUŁOŚCIĄ
- **ALARMY:** DETEKcja RUCHU, WTARGNIĘCIE, DETEKcja SYLWETKI
- **REAKCJE ALARMOWE:** WYSŁANIE E-MAIL, ZRZUT ZDJĘCIA NA FTP/SD, POWIADOMIENIE DO APLIKACJI MOBILNEJ

#### OŚWIETLACZ

- **WBUDOWANY OŚWIETLACZ:** IR
- **ZASIĘG OŚWIETLACZA IR (DO):** 30 M
- **FUNKCJE OŚWIETLACZA:** MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA, SMART IR, MANUALNA REGULACJA MOCY, AUTOMATYCZNA REGULACJA MOCY
- **DŁUGOŚĆ FALI:** 850 NM

#### OGÓLNE

- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **MAKSYMALNY POBÓR MOCY:** 4 W
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL, TWORZYWO SZTUCZNE
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** IP67
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:** BRAK
- **TEMPERATURA PRACY:** -30°C ÷ 60°C
- **OCHRONA PRZECIWPRAZIEPIĘCIOWA:** 2KV
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** MAX. 95% (NIESKONDENSOWANA)
- **WYMIARY:** 161.1 MM X 62.7 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** KOŁKI MONTAŻOWE
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** IPC\_D1202-B0007P61D1904C75
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** D1202-B0007P61D1904C107L01

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,25 KG