



REJESTRATOR HYBRYDOWY 4 BNC + 2 KANAŁY IP I6.5- T33104UHV

CENA: **541,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

OPIS PRZEDMIOTU

RODZAJ: REJESTRATOR HYBRYDOWY INTERNEC

MODEL: I6.5-T33104UHV

IŁOŚĆ KANAŁÓW: 4+2IP (MAKS.6 KAN. IP PO WYŁĄCZENIU KANAŁÓW ANALOGOWYCH)

REJESTRATOR HYBRYDOWY TVI, CVI, AHD, CVBS, IP POZWALAJĄCY NA PODŁĄCZENIE 4 KAMER POPRZECZ WEJŚCIA BNC ORAZ 2 KAMERY IP. KANAŁY ANALOGOWE SĄ WYMIENNE NA KANAŁY IP. PO WYŁĄCZENIU WSZYSTKICH KANAŁÓW ANALOGOWYCH REJESTRATOR OBSŁUGUJE 6 KANAŁÓW IP.

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU KAMER NA PODŁĄCZONYCH MONITORACH, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZECZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER HD-TVI: 8MP
- MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER IP: 4MP
- RÓWNOCZESNY ODBIÓR WIDEO I AUDIO NA WEJŚCIU BNC
- DWA WYJŚCIA MONITOROWE VGA ORAZ HDMI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI DO 3840X2160 DLA HDMI ORAZ DO 1920X1080P DLA VGA
- WYJŚCIE CVBS
- INTERFEJS 1 X LAN 10/100MBPS
- DO 48MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP
- INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ
- JEDNOCZESNE NAGRYWANIE ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODTWARZANIA KAŻDEGO KANAŁU W JAKOŚCI HD I SD
- DWUSTRUMIENIOWOŚĆ W ODTWARZANIU: JAKOŚĆ SD UMOŻLIWIA PŁYNNIEJSZE PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ PRZECZ INTERNET. JAKOŚĆ HD ODPOWIADA PEŁNYM PARAMETROM ZAPISU.

WYBRANE PARAMETRY:

- **MODEL:** I6-T33104UHV

KANAŁY ANALOGOWE

- **OBSŁUGIWANE STANDARDY:** TVI, CVI, AHD, CVBS, IP
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ KANAŁÓW BNC:** 4
- **STANDARDY HDTVI:** 8 MP15, 5 MP20, 4 MP30, 1080P30, 720P30
- **STANDARDY AHD:** 8 MP15, 5 MP20, 4 MP30, 1080P30, 720P30
- **STANDARDY HDCVI:** 8 MP15, 5 MP25, 4 MP30, 1080P30, 720P30
- **STANDARDY CVBS:** PAL/NTSC

DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** ZASOBY DEKODOWANIA
- **H.265, H.264:** ANALOG: 4 X 8MP LITE@8, 4X 5MP LITE@12, 4X 4MP LITE@15, 4 X 1080P@15, IP: 1 X 4MP@30, 2 X 1080P@30

WYJŚCIA WIDEO

- **WYJŚCIA WIDEO:** 1 X VGA, 1 X HDMI, CVBS
- **NIEZALEŻNE WYJŚCIA WIDEO:** NIE
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160/30HZ, 1920 X 1080/60HZ, 1920 X 1080/50HZ, 1600 X 1200/60HZ, 1280 X 1024/60HZ, 1280 X 720/60HZ, 1024 X 768/60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ VGA:** 1920 X 1080/60HZ, 1920 X 1080/50HZ, 1600 X 1200/60HZ, 1280 X 1024/60HZ, 1280 X 720/60HZ, 1024 X 768/60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ CVBS:** PAL: 704X576, NTSC: 704X480
- **POWIĄZANIA WYJŚĆ WIDEO:** HDMI = VGA = CVBS
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 4, 6, 8, 9

KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI WIDEO:** H.265, H.264
- **KODOWANIE STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 8MP LITE @8KL/S / 5MP LITE @12KL/S / 4MP LITE @15KL/S / 1080P @15KL/S / 720P @30KL/S
- **KODOWANIE STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** D1@8FPS /D1@12FPS/D1@15FPS /D1@30FPS
- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711U
- **STRUMIEŃ BITOWY AUDIO:** 64 KBPS

KANAŁY IP

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KANAŁÓW IP:** 4 MP
- **KODOWANIE:** H.265, H.264
- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, TRZECI, ZDARZENIOWY
- **FUNKCJA HYBRYDY:** KANAŁY BNC WYMIENNE NA IP

ZASOBY MAKSYMALNE DLA KANAŁÓW IP

- **ILOŚĆ KANAŁÓW IP PRZY AKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 2
- **ILOŚĆ KANAŁÓW IP PRZY NIEAKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 6
- **PASMO PRZYCHODZĄCE PRZY AKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 40 MBPS
- **PASMO PRZYCHODZĄCE PRZY NIEAKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 48 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 48 MBPS

INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS
- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJSY LAN:** 1 X RJ45 10/100 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** TCP/IP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, UPNP™

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** 2 X USB 2.0
- **WEJŚCIA ALARMOWE:** 4
- **WYJŚCIA ALARMOWE:** 1
- **WEJŚCIA AUDIO:** 1 X RCA (2VP-P, 1KΩ)
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 X RCA (2VP-P, 1KΩ)
- **RÓWNOCZESNY ODBIÓR WIDEO I AUDIO NA WEJŚCIU BNC:** TAK

MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ HDD:** 1
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 8TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS), OCHRONA PRZED NADPISANIEM (TYLKO ODCZYT)
- **GRUPOWANIE DYSKÓW:** GRUPA, PRZYDZIAŁY
- **RAID:** NIE
- **ZAPIS SIECIOWY:** NAS, IP SAN, 8 DYSKÓW SIECIOWYCH
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, WYKRYWANIE USZKODZONYCH SEKTORÓW

NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** RĘCZNY, CIĄGŁY, ALARMOWY, DETEKCJA RUCHU, RUCH LUB ALARM, RUCH I ALARM, ZDARZENIE
- **ILOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 8 DEFINIOWALNYCH OKRESÓW W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **TYP NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO ZDARZENIOWE
- **NAGRYWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY I TRZECI
- **NAGRYWANIE AUDIO:** Z KANAŁÓW IP OBSŁUGUJĄCYCH AUDIO, Z WEJŚĆ AUDIO RCA, Z WEJŚĆ BNC

ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** DO 4 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW

ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** FUNKCJE
- **USB, LAN:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU
- **DETEKCJA RUCHU:** DLA WSZYSTKICH KANAŁÓW IP I BNC, KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ DETEKCJI RUCHU
- **PRZEKROCZENIE LINII:** WSZYSTKIE KANAŁY IP, KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ PRZEKROCZENIA LINII
- **WTARGNIĘCIE W OBSZAR:** WSZYSTKIE KANAŁY IP, KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ WTARGNIĘCIA W OBSZAR

OGÓLNE

- **OBUDOWA:** MINI 1U
- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **POBÓR MOCY:** ≤ 10W (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **TEMPERATURA PRACY:** -10°C ÷ 55°C
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:** 10 ÷ 90%
- **WYMIARY:** 260 X 240 X 45 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, PRZEWÓD SATA, PRZEWÓD ZASILAJĄCY HDD, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, ZASILACZ DC
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** NVR-B3801.19.6.C21512.201116

- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** NVR-B3801.19.6.C21512.201116

POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 0,92 KG