



## I6.5-T34208UHV REJESTRATOR HYBRYDOWY 8 BNC + 8 KANAŁÓW IP

CENA: **1 746,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: INTERNEC

### OPIS PRZEDMIOTU

## RODZAJ: REJESTRATOR INTERNEC IP

## MODEL: I6.5-T34208UHV

## ILOŚĆ KANAŁÓW: 8 BNC + 8 IP

REJESTRATOR HYBRYDOWY TVI, CVI, AHD, CVBS, IP POZWALAJĄCY NA PODŁĄCZENIE 8 KAMER POPRZECZ WEJŚCIA BNC ORAZ 8 KAMER IP. KANAŁY ANALOGOWE SĄ WYMIENNE NA KANAŁY IP. PO WYŁĄCZENIU WSZYSTKICH KANAŁÓW ANALOGOWYCH REJESTRATOR OBSŁUGUJE 16 KANAŁÓW IP.

REJESTRATOR UMOŻLIWIA PEŁNĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU KAMER NA PODŁĄCZONYCH MONITORACH, BEZ POTRZEBY UŻYCIA KOMPUTERA. ALTERNATYWNIE NA OPROGRAMOWANIU KLIENCKIM LUB PRZECZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE FUNKCJE PODGLĄDU, ODTWARZANIA, ARCHIWIZACJI NAGRAŃ ORAZ DOSTĘP DO USTAWIEŃ.

- MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER HD-TVI: 8MP
- MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KAMER IP: 8MP
- NAGRYWANIE W ROZDZIELCZOŚCI 8MP
- RÓWNOCZESNY ODBIÓR WIDEO I AUDIO NA WEJŚCIU BNC
- DWA WYJŚCIA MONITOROWE VGA ORAZ HDMI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI DO 3840X2160 DLA HDMI ORAZ DO 1920X1080P DLA VGA
- WYJŚCIE CVBS
- INTERFEJS 1 X LAN 10/100/1000MBPS
- DO 96MB DLA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH LAN OD KAMER IP
- INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ
- JEDNOCZESNE NAGRYWANIE ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODTWARZANIA KAŻDEGO KANAŁU W JAKOŚCI HD I SD
- DWUSTRUMIENIOWOŚĆ W ODTWARZANIU: JAKOŚĆ SD UMOŻLIWIA PŁYNNIEJSZE PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ PRZECZ INTERNET. JAKOŚĆ HD ODPOWIDA PEŁNYM PARAMETROM ZAPISU.

## DANE TECHNICZNE

- **PRODUCENT/MARKA:** INTERNEC
- **MODEL:** I6.5-T34208UHV

## KANAŁY ANALOGOWE

- **OBSŁUGIWANE STANDARDY:** TVI, CVI, AHD, CVBS, IP
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ KANAŁÓW BNC:** 8
- **STANDARDY HDTVI:** 8 MP15, 5 MP20, 4 MP30, 1080P30, 720P30
- **STANDARDY AHD:** 8 MP15, 5 MP20, 4 MP30, 1080P30, 720P30
- **STANDARDY HDCVI:** 8 MP15, 5 MP25, 4 MP30, 1080P30, 720P30
- **STANDARDY CVBS:** PAL/NTSC

## DEKODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE FORMATY:** H.265, H.264
- **ZASOBY DEKODOWANIA:** ANALOG: 8X 8MP @8, 8X 5MP @12, 8X 4MP @15, 8X 1080P @25, 8X 720P @30, IP: 2X 8MP @30, 4X 4MP @30, 8X 1080P @30, 16X 720P @30

## WYJŚCIA VIDEO

- **WYJŚCIA VIDEO:** 1 X VGA, 1 X HDMI, CVBS
- **NIEZALEŻNE WYJŚCIA VIDEO:** NIE
- **ROZDZIELCZOŚĆ HDMI:** 3840 X 2160/30HZ, 1920 X 1080/60HZ, 1920 X 1080/50HZ, 1600 X 1200/60HZ, 1280 X 1024/60HZ, 1280 X 720/60HZ, 1024 X 768/60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ VGA:** 1920 X 1080/60HZ, 1920 X 1080/50HZ, 1600 X 1200/60HZ, 1280 X 1024/60HZ, 1280 X 720/60HZ, 1024 X 768/60HZ
- **ROZDZIELCZOŚĆ CVBS:** PAL: 704X576, NTSC: 704X480
- **POWIĄZANIA WYJŚĆ VIDEO:** HDMI = VGA = CVBS, CVBS - OBRAZ TYLKO Z KANAŁÓW ANALOGOWYCH
- **PODZIAŁY W PODGLĄDZIE NA ŻYWO:** 1, 4, 6, 8, 9, 16

## KODOWANIE

- **OBSŁUGIWANE KODEKI VIDEO:** H.265, H.264
- **KODOWANIE STRUMIENIA GŁÓWNEGO:** 8MP @8KL/S (3840X2160) / 8MPLITE@8KL/S (1920X2160) / 5MP @12KL/S (2592X1944, 2880X1620) / 5MPLITE@12KL/S (1296X1944, 1440X1620) / 4MP @15KL/S (2560X1440) / 4MPLITE@15KL/S (1280X1440) / 3MP @18KL/S (2048X1536) / 1080P @25KL/S (1920X1080) / 1080PLITE@25KL/S (960X1080) / 720P @30KL/S (1280X720) / 960H @30KL/S (960X576) / D1 @30KL/S (720X576) / CIF @30KL/S (352X288)
- **KODOWANIE STRUMIENIA POMOCNICZEGO:** D1@8FPS/D1@12FPS/D1@15FPS/D1@25FPS/D1@30FPS, CIF@8FPS/CIF@12FPS/CIF@15FPS/D1@25FPS/D1@30FPS
- **KODOWANIE STRUMIENIA TRZECIEGO:** CIF@8FPS/CIF@12FPS/CIF@15FPS/D1@25FPS/D1@30FPS
- **KOMPRESJA AUDIO:** G.711U

## KANAŁY IP

- **MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ KANAŁÓW IP:** 8 MP
- **KODOWANIE:** H.265, H.264
- **OBSŁUGIWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, TRZECI, ZDARZENIOWY
- **FUNKCJA HYBRYDY:** KANAŁY BNC WYMIENNE NA IP

## ZASOBY MAKSYMALNE DLA KANAŁÓW IP

- **ILOŚĆ KANAŁÓW IP PRZY AKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 8
- **ILOŚĆ KANAŁÓW IP PRZY NIEAKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 16
- **PASMO PRZYCHODZĄCE PRZY AKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 80 MBPS
- **PASMO PRZYCHODZĄCE PRZY NIEAKTYWNYCH KANAŁACH BNC:** 96 MBPS
- **PASMO WYCHODZĄCE:** 160 MBPS

## INTERFEJS

- **JĘZYK MENU:** PL, EN, DE, UA, INNE
- **OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE:** I6 SEARCHER
- **OPROGRAMOWANIE KLIENT PC:** I6-VMS

- **OPROGRAMOWANIE MOBILNE:** I6-MVS
- **PRZEGLĄDARKI:** PLUG-IN WYMAGANY: IE10+, CHROME 45+, FIREFOX 52+, EDGE 79+
- **DOSTĘP:** KONTO ADMINISTRATORA, KONTA UŻYTKOWNIKÓW, UPRAWNIENIA LOKALNE, UPRAWNIENIA ZDALNE, DEFINIOWALNE DLA KANAŁÓW

## SIEĆ

- **P2P:** TAK
- **INTERFEJSY LAN:** 1 X RJ45 10/100/1000 MBPS
- **OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY:** TCP/IP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP™

## INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

- **USB:** 1 X USB 2.0, 1 X USB 3.0
- **WEJŚCIA ALARMOWE:** 8
- **WYJŚCIA ALARMOWE:** 4
- **WEJŚCIA AUDIO:** 4 X RCA (2VP-P, 1KΩ)
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 X RCA (2VP-P, 1KΩ)
- **RÓWNOCZESNY ODBIÓR WIDEO I AUDIO NA WEJŚCIU BNC:** TAK

## MEDIUM ZAPISU

- **MAKSYMALNA ILOŚĆ HDD:** 2
- **MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ HDD:** 8TB DLA KAŻDEGO Z DYSKÓW
- **TRYBY PRACY DYSKÓW:** NORMALNY (ODCZYT I ZAPIS), OCHRONA PRZED NADPISANIEM (TYLKO ODCZYT)
- **GRUPOWANIE DYSKÓW:** GRUPA, PRZYDZIAŁY
- **RAID:** NIE
- **ZAPIS SIECIOWY:** NAS, IP SAN
- **DIAGNOSTYKA:** SMART, WYKRYWANIE USZKODZONYCH SEKTORÓW

## FUNKCJE

- **ZDARZENIA Z URZĄDZEŃ IP:** BRAK OSTROŚCI, DETEKCJA TWARZY, NAGŁA ZMIANA SCENY, POZOSTAWIONY OBIEKT, PRZEKROCZENIE LINII, ŚLEDZENIE AUTOMATYCZNE, WTARGNIĘCIE W OBSZAR, ULTRADETEKCJA RUCHU, USUNIĘCIE OBIEKTU, ZLICZANIE OSÓB, **KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ DANEJ FUNKCJI**
- **WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ VCA:** WYSZUKIWANIE ZACHOWAŃ: PRZEKROCZENIE LINII, WTARGNIĘCIE, ULTRADETEKCJA RUCHU
- **INNE:** ZBIORCZE WYŁĄCZANIE AKCJI ALARMOWYCH (ROZBRAJANIE)

## NAGRYWANIE

- **HARMONOGRAM NAGRYWANIA:** RĘCZNY, CIĄGŁY, WEJŚCIE ALARMOWE, DETEKCJA RUCHU, RUCH LUB ALARM, RUCH I ALARM, ZDARZENIE
- **ILOŚĆ OKRESÓW HARMONOGRAMU:** 8 DEFINIOWALNYCH OKRESÓW W CIĄGU DOBY W RÓŻNYM TRYBIE NAGRYWANIA
- **TYP NAGRYWANIA:** W PĘTLI LUB DO ZAPEŁNIENIA DYSKÓW, NAGRYWANIE PRZED ZDARZENIOWE I PO ZDARZENIOWE
- **NAGRYWANE STRUMIENIE:** GŁÓWNY, POMOCNICZY, GŁÓWNY I POMOCNICZY, GŁÓWNY I TRZECI, POMOCNICZY I TRZECI
- **NAGRYWANIE AUDIO:** Z KANAŁÓW IP OBSŁUGUJĄCYCH AUDIO, Z WEJŚĆ AUDIO RCA, Z WEJŚĆ BNC

## ODTWARZANIE

- **ODTWARZANIE SYNCHRONICZNE:** DO 16 KANAŁÓW, WYBÓR STRUMIENIA HD LUB SD W ODTWARZANIU, RZECZYWISTA, MAKSYMALNA LICZBA SYNCHRONICZNIE ODTWARZANYCH KANAŁÓW JEST WYNIKIEM ROZDZIELCZOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW

## ARCHIWIZACJA

- **NOŚNIK:** USB, LAN
- **FUNKCJE:** WYCINANIE KLIPU, WG DATY I CZASU, INFORMACJA O POSTĘPIE

## ANALITYKA

- **ANALIZA OBRAZU:** DETEKCJA RUCHU, ULTRADETEKCJA RUCHU (PIESZY, POJAZD SILNIKOWY)
- **DETEKCJA RUCHU:** DLA WSZYSTKICH KANAŁÓW IP I BNC, KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ DETEKCJI RUCHU
- **ULTRADETEKCJA RUCHU:** DLA WSZYSTKICH KANAŁÓW BNC, DLA WSZYSTKICH KANAŁÓW IP (KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ ULTRADETEKCJI RUCHU)
- **PRZEKROCZENIE LINII:** WSZYSTKIE KANAŁY IP, KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ PRZEKROCZENIA LINII
- **WTARGNIĘCIE W OBSZAR:** WSZYSTKIE KANAŁY IP, KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ WTARGNIĘCIA W OBSZAR
- **DETEKCJA TWARZY:** TYLKO KANAŁY IP, KONIECZNA KAMERA IP Z OBSŁUGĄ DETEKCJI TWARZY

#### OGÓLNE

- **OBUDOWA:** MIDDLE 1U
- **ZASILANIE AC/DC:** 12 VDC
- **POBÓR MOCY:**  $\leq 12W$  (BEZ DYSKÓW)
- **MATERIAŁ OBUDOWY:** METAL
- **TEMPERATURA PRACY:**  $-10^{\circ}C \div 55^{\circ}C$
- **WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:**  $10 \div 90\%$
- **WYMIARY:** 380 X 326 X 53 MM
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, PRZEWÓD SATA, PRZEWÓD ZASILAJĄCY HDD, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD, ZASILACZ
- **KARTA ODNOSI SIĘ DO FW WERSJA:** XVR-B3507.6.35.C21510.231008
- **NAJNOWSZA WERSJA FW:** XVR-B3507.6.35.C21510.231008

#### POZOSTAŁE

- **WAGA NETTO:** 1,8 KG