

INTERNEC

SECURITY SOLUTIONS

HD-TVI

KAMERY
REJESTRATORY
AKCESORIA

CENNIK

OBOWIĄZUJE OD 1 LUTEGO 2024

 **facebook**
internecpl





 **YouTube**
INTERNEC2010

 **twitter**
internec10

 **Instagram**
internec_polska

WWW.INTERNEC.PL

Cennik CCTV HD z transmisją analogową – ważny od 1.02.2024













Rejestratory hybrydowe HD - HDTV/AHD/HDCVI/analog/IP					
Model	Zdjęcie	Opis	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
4 kanały BNC					
i6.5-T33104UHV		Rejestrator 4 kanałowy HDTV/AHD/HDCVI/analog + 2 kanały IP do 4MP (maks.6 kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: kanały analogowe zamienne na IP, 48Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Standardy sygnału wejściowego HDTV: 8MP, 5MP, 4MP, 1080p30, 720p60, analogowy – CVBS. Prędkość zapisu: 8MPLite*@8kl/s / 5MPLite*@12kl/s / 4MPLite*@15kl/s / 2MP@15kl/s / 720P@30kl/s, kompresja H.265/H.264. Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, detekcja i ultradetekcja ruchu. Równoczesny odbiór wideo i audio dla każdego z wejść BNC. Złącza: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA i BNC, wejście/ wyjście audio, 4 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, LAN, RS485, 2xUSB. Obsługa 1HDD (do 8TB), sterowanie za pomocą myszy komputerowej, metalowa obudowa 260 mm 1U. Menu w j. polskim. Zdalny dostęp z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.	440	541,20	
8 kanałów BNC					
i6.5-T33108UHV		Rejestrator 8 kanałowy HDTV/AHD/HDCVI/analog + 4 kanały IP do 8MP (maks. 12 kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: kanały analogowe zamienne na IP, 56Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Standardy sygnału wejściowego HDTV: 8MP, 5MP, 4MP, 1080p30, 720p60, analogowy – CVBS. Prędkość zapisu: 8MPLite*@8kl/s / 5MPLite*@12kl/s / 4MPLite*@15kl/s / 2MP@15kl/s / 720P@30kl/s, kompresja H.265/H.264. Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, detekcja i ultradetekcja ruchu. Równoczesny odbiór wideo i audio dla każdego z wejść BNC. Złącza: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA i BNC, wejście/ wyjście audio, 4 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, LAN, RS485, 2xUSB. Obsługa 1HDD (do 8TB), sterowanie za pomocą myszy komputerowej, metalowa obudowa 260 mm 1U. Menu w j. polskim. Zdalny dostęp z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.	665	817,95	
i6.5-T34208UHV		Rejestrator 8 kanałowy HDTV/AHD/HDCVI/analog + 8 kanałów IP do 8MP (maks. 16 kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: kanały analogowe zamienne na IP, 80Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Standardy sygnału wejściowego HDTV: 8MP, 5MP, 4MP, 1080p30, 720p60, analogowy – CVBS. Prędkość zapisu: 8MP@8kl/s / 8MPLite*@8kl/s / 5MP@12kl/s / 5MPLite*@12kl/s / 4MP@15kl/s / 4MPLite*@15kl/s / 2MP@15kl/s / 720P@30kl/s, kompresja H.265/H.264. Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, detekcja i ultradetekcja ruchu. Równoczesny odbiór wideo i audio dla każdego z wejść BNC. Złącza: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA i BNC, 4 wejścia/ 1 wyjście audio, 8 wejść/ 4 wyjścia alarmowe, LAN, RS485, 2xUSB. Obsługa 2HDD (do 8TB), sterowanie za pomocą myszy komputerowej, metalowa obudowa 380 mm 1U. Menu w j. polskim. Zdalny dostęp z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.	1420	1746,60	NOWOŚĆ
16 kanałów BNC					
i6.5-T33216UHV		Rejestrator 16 kanałowy HDTV/AHD/HDCVI/analog + 8 kanałów IP do 8MP (maks.24 kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: kanały analogowe zamienne na IP, 112Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Standardy sygnału wejściowego HDTV: 8MP, 5MP, 4MP, 1080p30, 720p60, analogowy – CVBS. Prędkość zapisu: 8MPLite*@8kl/s / 5MPLite*@12kl/s / 4MPLite*@15kl/s / 2MP@15kl/s / 720P@30kl/s, kompresja H.265/H.264. Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, detekcja i ultradetekcja ruchu. Równoczesny odbiór wideo i audio dla każdego z wejść BNC. Złącza: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA i BNC, wejście/ wyjście audio, 4 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, LAN 10/100/1000, RS485, USB 2.0, USB 3.0. Obsługa 2HDD (do 8TB każdy), sterowanie za pomocą myszy komputerowej, metalowa obudowa 380 mm 1U. Menu w j. polskim. Zdalny dostęp z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.	1355	1666,65	

















* Informacja o rozdzielczościach:


4MP LITE = 1280 x 1440px




5MP LITE = 1440 x 1620px lub 1296 x 1944px



8MP LITE = 1920 x 2160px























Kamery 2MP = 1080P 4w1 HDTV/AHD/HDCVI/analog					
Model	Zdjęcie	Opis	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
i8-00G2		Kamera miniaturowa HDTV/AHD/CVI/analog, 25kl/s@1080P , obiektyw 3,7mm , DNR, D-WDR, menu OSD, zasilanie DC 12V	299	367,77	Koniec serii
i8-00G4		Kamera miniaturowa HDTV/AHD/CVI/analog, 25kl/s@1080P , obiektyw 3,7mm , 3D DNR, D-WDR, AWB, BLC, FLC, menu OSD, zasilanie DC 12V	299	367,77	
i8-12G4		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 1/3" 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 20m , 3D DNR, D-WDR, AWB, BLC, FLC, menu OSD, zasilanie DC 12V	179	220,17	
i8-12G4G		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 1/3" 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 20m , 3D DNR, D-WDR, AWB, BLC, FLC, menu OSD, zasilanie DC 12V	195	239,85	
i8-18J		Kamera zewnętrzna plastikowa kopułowa HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą menu OSD), 1/3" 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 20m , 2D DNR, D-WDR, BLC, HLC, menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	125	153,75	
i8-21G2		Kamera wewnętrzna plastikowa kopułowa HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą przycisku), 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 20m (smart IR), zasilanie DC 12V	166	204,18	
i8-62G4		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 1/3" 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 25m , 3D DNR, D-WDR, AWB, BLC, FLC, menu OSD, zasilanie DC 12V	182	223,86	
i8-62G4G		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 1/3" 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 25m , 3D DNR, D-WDR, AWB, BLC, FLC, menu OSD, zasilanie DC 12V	202	248,46	Koniec serii
i8-15G4		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 1/3" 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8+12mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 30m , 3D DNR, D-WDR, AWB, BLC, FLC, menu OSD, zasilanie DC 12V	264	324,72	
i8-97G4		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 1/3" 2Mpx CMOS Image Sensor, 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8+12mm , mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 40m , 3D DNR, D-WDR, AWB, BLC, FLC, menu OSD, zasilanie DC 12V	345	424,35	
i8-13RZ		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa z puszką HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą menu OSD), 1/2,8" SONY Starvis CMOS, low-light , 25kl/s@1080P , obiektyw 2,8+12mm , motozoom , autofocus , mechaniczny filtr ICR, WDR (120dB), 3D DNR, promiennik IR do 40m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	477	586,71	
i8-53R2		Kamera w obudowie box HDTV/AHD/HDCVI/analog (zmiana trybu pracy za pomocą menu OSD), 25kl/s@1080P , obiektyw C/CS , mechaniczny filtr ICR, 3D DNR, WDR, AGC, menu OSD, zasilanie DC 12V	359	441,57	

Kamery 8MP / 5MP / 4MP 4w1 HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog					
i8-12M3		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 20m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	210	258,30	
i8-14M3A		Kamera zewnętrzna metalowo-plastikowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 25m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67 Wbudowany mikrofon, równoczesna transmisja wideo + audio na wyjściu BNC	267	328,41	
i8-16M3		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 25m, menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	215	264,45	
i8-16M3AL		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, oświetlacz LED do 25m (smart LED), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67 Wbudowany mikrofon, równoczesna transmisja wideo+audio na wyjściu BNC	225	276,75	
i8-18N		Kamera zewnętrzna plastikowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą menu OSD), 1/2,7" 2Mpx CMOS Image Sensor, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, promiennik IR do 20m, 2D DNR, D-WDR, BLC, HLC, menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	169	207,87	
i8-62M3		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 25m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V	229	281,67	
i8-64M3A		Kamera zewnętrzna metalowo-plastikowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 25m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V Wbudowany mikrofon, równoczesna transmisja wideo + audio na wyjściu BNC	229	281,67	
i8-65M3		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 25m, menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	224	275,52	
i8-65M3AL		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, oświetlacz LED do 25m (smart LED), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67 Wbudowany mikrofon, równoczesna transmisja wideo + audio na wyjściu BNC	237	291,51	
i8-15M3		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8+12mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 30m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	369	453,87	
i8-15M3G		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8+12mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 30m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	369	453,87	
i8-15MXZ		Kamera zewnętrzna metalowa kopułowa HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą menu OSD), 1/2,8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated, 12,5kl/s@4K, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,7+13,5mm, motozoom, autofocus , 3D DNR, WDR, HLC, BLC, AGC, ACE, promiennik IR do 30m, menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	539	662,97	
i8-97M3		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8+12mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 60m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	409	503,07	
i8-97M3G		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą joystick'a), 20kl/s@8MP, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,8+12mm, mechaniczny filtr ICR, DNR, D-WDR, AWB, BLC, promiennik IR do 60m (smart IR), menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	448	551,04	
i8-97MX		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą menu OSD), 1/2,8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated, 12,5kl/s@4K, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,7+13,5mm, motozoom, autofocus , 3D DNR, WDR, HLC, BLC, AGC, ACE, promiennik IR do 60m, menu OSD, zasilanie DC 12V, IP67	569	699,87	
i8-97MXZG		Kamera zewnętrzna metalowa bullet HDTV/ AHD/ HDCVI/ analog (zmiana trybu pracy za pomocą menu OSD), 1/2,8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated, 12,5kl/s@4K, 20kl/s@5MP, 25kl/s@4MP, obiektyw 2,7+13,5mm, motozoom, autofocus , 3D DNR, WDR, HLC, BLC, AGC, ACE, promiennik IR do 60m, menu OSD, zasilanie DC 12V, IP66	569	699,87	

Transmisja sygnału wideo					
Model	Zdjęcie	Opis	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
i8-K20		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video po skrętce w technologii HDTV	19	23,37	

Obiektywy					
Model	Zdjęcie	Opis	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
i2-03580A-IR		Obiektyw 1/3", CS, 3,5+8mm (90°~36°), F1.4, przysłona DC, korekcja IR, 1,3MPx	93	114,39	
i2-0660A		Obiektyw 1/3", CS, 6+60mm (44°~4,58°), F1.4, przysłona DC	216	265,68	
i2-0550A-IR		Obiektyw 1/3", CS, 5+50mm (49°~5,4°), F1.4, przysłona DC, korekcja IR	292	359,16	

Oświetlacze podczerwieni					
Model	Zdjęcie	Opis	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
i8-IR2		Oświetlacz podczerwieni o dużym zasięgu, promiennik IR do 80m, 8xLED 42u, black glass, 150(H)x120(L)x88(W)mm	345	424,35	
i8-IR3		Oświetlacz podczerwieni o dużym zasięgu, promiennik IR do 130m, 18xLED 42u, black glass, 200(H)x143(L)x88(W)mm	449	552,27	

Akcesoria					
Model	Zdjęcie	Opis	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
i7-B5BW		Dedykowany uchwyt ścienny do kamer kopułowych i8-41x, i8-43L	134	164,82	
B245W		Dedykowany uchwyt ścienny do kamer kopułowych i8-15	79	97,17	
B245G		Dedykowany uchwyt ścienny do kamer kopułowych i8-15xB (G)	79	97,17	
i6-B5AW		Dedykowany uchwyt ścienny do kamer kopułowych i8-18x	124	152,52	
i6-B5BP		Puszka montażowa do kamer i8-18	83	102,09	
i8-B220W		Podstawka montażowa do kamer i8-12	51	62,73	
i8-B220G		Podstawka montażowa do kamer i8-12xG (B)	51	62,73	Koniec serii
i8-B200W		Podstawka montażowa do kamer i8-97	51	62,73	
i8-B170W		Podstawka montażowa do kamer i8-15	51	62,73	
i8-B170G		Podstawka montażowa do kamer i8-15xB	51	62,73	
i8-B310W		Puszka montażowa, otwory pod różne typy kamer	69	84,87	Dokładny wykaz na stronie www *
i8-B310G		Puszka montażowa, otwory pod różne typy kamer	69	84,87	Dokładny wykaz na stronie www *
i8-B320W		Puszka montażowa, otwory pod różne typy kamer	87	107,01	Dokładny wykaz na stronie www *
i8-B320G		Puszka montażowa, otwory pod różne typy kamer	87	107,01	Dokładny wykaz na stronie www *
i8-B55		Podstawka montażowa do kamer i8-16	46	56,58	Dostępna 3.2024
i8-B58		Podstawka montażowa do kamer i8-14	39	47,97	
i8-B116		Puszka montażowa, otwory pod różne typy kamer, <i>plastikowa</i> , do zastosowań wewnętrznych	23	28,29	
GL-360		Obudowa zewnętrzna do kamer typu box. Wymiary 370x140x110mm	164	201,72	Koniec serii
B840		Uchwyt metalowy ścienny do obudowy GL-360. Wymiary 105x90x305mm	46	56,58	Koniec serii
i7-B1212		Uchwyt metalowy ścienny do kamery typu box	32	39,36	
KX-EX600PW 304		Obudowa typu EX ze stali nierdzewnej 304. Wymiary 380x143x151mm. Rozmiar szyby: Φ65mm. Rozmiar wewnętrzny: Φ100x300mm. Dwa przepusty G3/4 na połączenie kablowe, jedna zaślepka w zestawie. IP66. ATEX: II 2G Ex d IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC IP68 T80°C Db	3230	3972,90	Dostępny na zamówienie
KX-EX06BS 304		Uchwyt do obudowy KX-EX600PW ze stali nierdzewnej 304	645	793,35	Dostępny na zamówienie

Wersja 2024.01.31

* dokładny wykaz na: <https://www.interneec.pl/kategoria/puszki-i-uchwyty>

Bieżący cennik zastępuje jego wcześniejsze wersje.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.

Zdjęcia produktów są jedynie poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.

Pomimo dolożenia wszelkich starań zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów w opisach funkcji oraz parametrach urządzeń.

Dostępność i czas oferty uzależniona jest od zapasów magazynowych.

Podane ceny są cenami netto. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokładna specyfikacja na naszych stronach:

<https://www.interneec.pl/kategoria/rejestratory-hd-tvi>

<https://www.interneec.pl/kategoria/kamery-hd-tvi>